



ZINC SPRAY BRIGHT

Kaltverzinkung - Silber

HAUPTMERKMALE

- Ausbesserung von verzinkten Teilen
- Schutz von Schweißnähten
- Doppelter Schutz: chemisch und mechanisch
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit: 2000 Std. Salzsprühtest (ASTM B117)
- Bei niedrigen Temperaturen einsetzbar
- Hitzebeständig bis 350 °C ohne Veränderung
- Feiner Sprühnebel für ein schönes metallisches Finish
- Deckkraft: 3 bis 4 m² je nach Untergrund und Schichtdicke
- Aluminiumreinheit und Zinkreinheit: >98 %
- Schichtdicke: ca. 30 µm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zur Ausbesserung von verzinkten Teilen, Schweißnähten, Eisenmetallen, Stahl, Eisen, Legierungen...
- Stahlkonstruktionen, Tür- und Fensterrahmen, Tore, Treppen, Masten, Karosserien, Autos, Anhänger, Rohrleitungen, Heizkessel, Behälter...

ANWENDUNGS

- ✓ Für eine optimale Haftung von ZINC SPRAY BRIGHT müssen die Oberflächen sorgfältig entfettet, angeschliffen, gebürstet, gewaschen, entstaubt und getrocknet werden.
- ✓ Nicht lackieren bei Temperaturen unter 5°C.
- ✓ Die Spraydose kopfüber für 1 bis 2 Minuten kräftig schütteln – die Mischkugel vermischt Lösungsmittel, Harze und Pigmente.
- ✓ Mit dem Sprühen beginnen, indem die Dose aufrecht im Abstand von 15 bis 25 cm zur Oberfläche bewegt wird.
- ✓ In sich leicht überlappenden Bahnen sprühen und niemals in eine Richtung stillhalten, um Läufer zu vermeiden.
- ✓ Für eine gute Deckkraft die Bewegungen von links nach rechts und von oben nach unten abwechseln.
- ✓ Dünne, wiederholte Schichten auftragen – nicht eine dicke, die verlaufen könnte. 30 Minuten zwischen den Schichten warten.
- ✓ Komplette durchgetrocknet ist die Beschichtung nach 24 Stunden.
- ✓ Nach der Anwendung die Dose umdrehen und den Sprühkopf drücken, um das Sprühsystem zu entleeren. So lange drücken, bis nur noch Treibgas austritt.
- ✓ Gegebenenfalls den Sprühkopf mit Waschbenzin (White Spirit) reinigen.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Aggregatzustand: Flüssig
- Farbe: Aluminium
- Geruch: Organisches Lösungsmittel
- Flammpunkt: < 0°C
- Siedepunkt: < 0°C
- Dichte: 0,882 g/cm³

AUFBEREITUNG

- Aerosol 650/500ml x 12 Artikelnummer: 805811 EAN-Artikelnummer: 3429978058115

LAGERUNG

Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen.

Dieses technische Datenblatt wurde am 20.06.25 erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die angegebenen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung. Wir weisen den Anwender auf mögliche Risiken hin, wenn das Produkt für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird. Dieses Dokument entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten. Die Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen liegt allein beim Anwender.