



ZINC SPRAY BRILLIANT

Kaltverzinkung mit extremer Glanzwirkung

HAUPTMERKMALE

- Ausbesserung von neu verzinkten Teilen
- Optik identisch mit frisch feuerverzinktem Zink
- Schutz von Schweißnähten
- Doppelter Schutz: chemisch und mechanisch
- Hervorragender Korrosionsschutz: 3000 Stunden im Salzsprühtest (ASTM B117)
- Auch bei niedrigen Temperaturen anwendbar
- Hitzebeständig bis 350 °C ohne Veränderung
- Glatter, flexibler Film mit Abriebbeständigkeit
- Deckvermögen: 3 bis 4 m² je nach Untergrund und Schichtdicke
- Aluminiumreinheit: 98 % Schichtdicke: ca. 30 µm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Anwendbar für die Ausbesserung von verzinkten Teilen, Schweißnähten, Eisenmetallen, Stahl, Eisen, Legierungen ...
- Metallkonstruktionen, Tür- und Fensterrahmen, Tore, Treppen, Masten, Karosserien, Autos, Anhänger, Rohrleitungen, Heizkessel, Tanks ...

ANWENDUNGS

Damit ZINC SPRAY BRILLIANT optimal haftet, müssen die Oberflächen gründlich entfettet, angeschliffen, gebürstet, gewaschen, entstaubt und vollständig getrocknet werden.

- Nicht bei Temperaturen unter 5 °C verarbeiten.
- Die Spraydose kopfüber 1 bis 2 Minuten gut schütteln, damit die Mischkugel Lösungsmittel, Harze und Pigmente homogen vermischt.
- Mit der Sprühphase beginnen, indem man die Dose aufrecht haltend in 15–25 cm Abstand zur Oberfläche bewegt.
- In leicht überlappenden Bahnen sprühen und die Dose nicht in einer Richtung unbeweglich halten, um Tropfenbildung zu vermeiden.
- Für eine gute Deckkraft Bewegungen abwechselnd horizontal und vertikal ausführen.
- Mehrere dünne Schichten auftragen statt einer dicken, die verlaufen könnte.
- 30 Minuten zwischen den Schichten warten.
- Vollständige Trocknung nach 12 Stunden.
- Nach der Anwendung die Dose umdrehen und den Sprühkopf drücken, um das Ventilsystem durchzuspülen, bis nur noch Treibgas austritt.
- Den Sprühkopf bei Bedarf mit White Spirit reinigen.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| • Physikalischer Zustand: | Flüssig |
| • Farbe: | Schmelzzink |
| • Geruch: | Organisches Lösungsmittel |
| • Flammpunkt: | < 0 °C |
| • Siedepunkt: | < 0 °C |
| • Dichte: | 0,952 g/cm ³ |

AUFBEREITUNG

Aerosol 650/500ml x 12

Artikelnummer: **805821**

EAN-Artikelnummer: 3429978058214

LAGERUNG

Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen.

Dieses technische Datenblatt wurde am 20.06.25 erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die angegebenen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung. Wir weisen den Anwender auf mögliche Risiken hin, wenn das Produkt für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird. Dieses Dokument entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten. Die Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen liegt allein beim Anwender.