

EUROLUB ÖLBINDER PLUS (Feinkorn)

Produkteigenschaften

ÖLBINDER PLUS bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche. Selbst bei völliger Sättigung des Granulates wird optimale Rutschfestigkeit erreicht.
Er ist mit seiner relativ großen Körnung ein Produkt, das mit Erfolg sowohl draußen als auch drinnen für alle täglichen Absorptionsaufgaben verwendet werden kann. Das Granulat kann vorbeugend oder akut im Schadensfall verwendet werden.

ÖLBINDER PLUS kann vorbeugend oder im Schadensfall verwendet werden, ist leicht auszustreuen und wieder aufzufegen. Universal ist effektiv gesiebt, hat deshalb einen sehr niedrigen Gehalt an kleinen Partikeln und ist daher unter allen Verhältnissen sicher zu verwenden.

Die thermische Bearbeitung (Kalzinierung) bedeutet, dass das Granulat auch nach vollständiger Sättigung hart bleibt. Flüssigkeiten werden effektiv aufgesaugt und eingekapselt, und die Oberfläche wird sauber und trocken.

Die Entsorgung findet gemäß den geltenden Vorschriften für die betreffende Flüssigkeit entweder über die Deponie oder Verbrennungsanlage statt.

Verwendbar für

Nach DWA-A 716-1 und DWA-A 716-9
Öl- und Chemikalienbinder Typ III R
Feinkorn 0,5 – 1 mm

Lieferformen

Art.-Nr. 814020 36 x 20 kg Kunststoff-Sack