



## Point 60

### Ausführung

### Artikel-Nr.

#### Polyamid-Fußkreuz schwarz

ohne Armlehne	8160
mit Armlehne „B2“ (B) Art. 7038	8160B
mit Armlehne „SU“ (B) Art. 7082	8160S
mit Armlehne „U2“ schwarz, höhenverstellbar Art. 7096	8160U

#### Stahlfußkreuz-Fußkreuz verchromt

ohne Armlehne	8169
mit Armlehne „B2“ (B) Art. 7038	8169B
mit Armlehne „SU“ (B) Art. 7082	8169S
mit Armlehne „U2“ chrom, höhenverstellbar Art. 7096 CHR	8169U

**OPTIONEN** Hartbodenrollen, Art.-Nr.: 6991 / Fußgleiter, Art.-Nr.: 6988

#### Stoffe

G03, G04, G05, G07, G08, G09, G20, G21, G22, G23, G26, G27, G28 (100% Polypropylen)  
BC0, BC1, BC4, BC5, BC6, BC7 (100% Polyester)

#### Maße

Sitzhöhe:	40-52 cm
Sitzbreite:	46 cm
Sitttiefe:	46 cm
Lehnenhöhe:	57 cm
Gesamthöhe:	97-109 cm

#### Technische Daten

Gewicht:	ab 13 kg
VPE:	1/Karton
Paletteneinheit:	12/Palette



### Komfortabler „Small-Office“-Drehstuhl



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift




Hohe, konturformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar



Komfortabler Muldensitz



Permanentkontaktmechanik, stufenlos arretierbar



Formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz schwarz bzw. gegen Aufpreis Stahlfußkreuz verchromt ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Optional gegen Aufpreis: mit Armlehne „U2“, „SU“ oder „B2(B)“



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 4 Std.