

LED-Säulenleuchte MAULpino colour vario, dimmbar



- **Smarte Design-Bodenleuchte für indirekte, leistungsstarke Beleuchtung**
- **Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, Garantie 5 Jahre**
- **Komfortabel: Bequeme Bedienung ausschließlich per Handy über Bluetooth-App „Meshle“**
- **Premium Strom-Zuleitung halogenfrei: Keine korrosiven oder toxischen Gase im Brandfall**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar je nach Umgebungslicht und gewünschter Stimmung**
- **Stabil: Säule aus hochwertigem Aluminiumprofil mit dekorativen Rillen, Fuß aus robustem Stahl mit bodenschonenden Filz pads**
- **Als Ambientebeleuchtung, für Repräsentationszwecke, als Effektlicht oder zur Objekt-Inszenierung**
- Puristisches Design: Reduziert auf das Wesentliche für einen modernen, klaren Look
- Für Büro- und Kommunikationszonen, in Flur oder Empfang, in Galerien und zu Hause
- Sicher: Abgesichertes Bluetooth-Mesh-Netzwerk für hohe Reichweite, keine Cloud oder Internetverbindung erforderlich
- Erweiterbar mit Gateway zur Nutzung von Alexa, erhältlich bei meshle.de
- Nutzung ohne Smartphone über batterielose Fernbedienung möglich, erhältlich bei meshle.de
- Halogenfreie Zuleitung: geringe Brandfortleitung, bleibt biegsam auch bei häufiger Bewegung, minimierte Beschädigungen durch Kabelbruch
- Energiesparend: Moderne LED-Technik
- Für Wand & Ecke: Lichtsäule im Fuß bei der Montage wahlweise um 45° drehen
- Homogener Lichtaustritt und Schutz vor Staub: Hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen
- Schutzart IP20
- Austausch der Lichtquelle und des Controllers durch eine Elektro-Fachkraft möglich, Austausch des Betriebsgerät möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 15 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 2015 lm
 Fuß: Standfuß
 Material: Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Bodenschoner aus Filz
 Maße: Höhe: 143 cm - Fuß: 160 x 160 cm
 Position Schalter: ohne Schalter

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8253302	weiß	4002390107457	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 St
8253389	anthrazit	4002390107464	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 St
8253395	silber	4002390107556	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 St

LED Column lamp MAULpino colour vario, dimmable



- **Smart design floor lamp for indirect, high-performance lighting**
- **Made in Germany: developed and manufactured in Germany, 5-year warranty**
- **Comfortable: convenient operation exclusively via smartphone using the Bluetooth app "Meshle"**
- **Premium halogen-free power cable: Nocrorrosiveortoxicgases in theeventoffire**
- **Continuously adjustable light intensity and colour temperature depending on ambient light and desired mood**
- **Sturdy: column made of high-quality aluminium profile with decorative grooves, base made of robust steel with floor-protecting felt pads**
- **Ideal for ambient lighting, representation, as effect light or object highlighting**
- Purist design: reduced to the essentials for a modern, clean look
- For office and communication zones, corridors or receptions, galleries and at home
- Safe: secured Bluetooth mesh network with long range, no cloud or internet connection required
- Expandable with gateway for Alexa integration, available at meshle.de
- Operation without smartphone possible via battery-free remote control, available at meshle.de
- Halogen-free power cable: low flame propagation, remains flexible even with frequent movement, minimised damage from cable breakage
- Energy-saving: modern LED technology
- For wall & corner: light column in the base can be rotated by 45° during installation
- Homogeneous light output and protection against dust: high-quality polycarbonate diffuser, easy to clean
- Protection class IP20
- Replacement of light source and controller possible by a qualified electrician, power supply unit replaceable
- Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Colour temperature per light source: 2.700 Kelvin (warm white) to 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 15 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 2015 lm
 Base: base
 Material: Column: Aluminium - Foot: steel - Base: Bodenschoner aus Filz
 Dimensions: Height: 143 cm - Base: 160 x 160 cm
 Position of the switch: without switch

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8253302	white	4002390107457	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 pc(s).
8253389	anthracite	4002390107464	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 pc(s).
8253395	silver	4002390107556	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULpino colour vario, dimable



- **Lampadaire design intelligent pour un éclairage indirect et performant**
- **Fabriqué en Allemagne : conçu et fabriqué en Allemagne, garantie 5 ans**
- **Confortable : utilisation pratique exclusivement via un smartphone grâce à l'application Bluetooth « Meshle »**
- **Câblé d'alimentation premium sanshalogène : Aucungazcorrosifoutoxique en casd'incendie**
- **Intensité lumineuse et température de couleur réglables en continu selon la lumière ambiante et l'ambiance souhaitée**
- **Stable : colonne en aluminium de qualité avec rainures décoratives, base en acier robuste avec patins en feutre protecteurs**
- **Parfait comme éclairage d'ambiance, décoratif ou pour la mise en valeur d'objets**
- Design puriste : réduit à l'essentiel pour un look moderne et épuré
- Pour les zones de bureau et de communication, les couloirs ou halls d'accueil, les galeries et la maison
- Sécurité : réseau maillé Bluetooth sécurisé pour une grande portée, aucune connexion cloud ou Internet requise
- Extensible avec passerelle pour utilisation avec Alexa, disponible sur meshle.de
- Utilisation sans smartphone possible avec télécommande sans pile, disponible sur meshle.de
- Câble d'alimentation sans halogène : faible propagation du feu, reste flexible même après de fréquents mouvements, dommages minimisés dus à la rupture du câble
- Économie d'énergie : technologie LED moderne
- Pour mur & angle : la colonne lumineuse peut être tournée de 45° lors du montage sur le socle
- Émission lumineuse homogène et protection contre la poussière : diffuseur en polycarbonate de haute qualité, facile à nettoyer
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et du contrôleur possible par un électricien qualifié, remplacement de l'unité d'alimentation possible
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Température de couleur par source lum: 2.700 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 15 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 2015 lm
 Support: socle
 Matériau: Colonne : Aluminium - Socle : acier - Support : Bodenschoner aus Filz
 Dimensions: Hauteur : 143 cm - Support : 160 x 160 cm
 Positionnement du commutateur: sans interrupteur

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8253302	blanc	4002390107457	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 pce(s)
8253389	anthracite	4002390107464	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 pce(s)
8253395	argenté	4002390107556	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 pce(s)

LED-zuilenlamp MAULpino colour vario, dimbaar



- **Smart design-vloerlamp voor indirecte, krachtige verlichting**
- **Made in Germany: Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, 5 jaar garantie**
- **Comfortabel: Gemakkelijke bediening uitsluitend via smartphone met de Bluetooth-app "Meshle"**
- **Premium stroomkabel, halogeenvrij: Geen corrosieve of giftige gassen bij brand**
- **Kleurtemperatuur en lichtsterkte traploos instelbaar afhankelijk van omgevingslicht en gewenste sfeer**
- **Stabiel: Kolom van hoogwaardig aluminiumprofiel met decoratieve groeven, voet van robuust staal met vloerbeschermende vilttoppen**
- **Als sfeerverlichting, voor representatieve doeleinden, als effectlicht of voor objectpresentatie**
- Puristisch design: Teruggebracht tot de essentie voor een moderne, strakke uitstraling
- Voor kantoor- en communicatieruimtes, in gangen of ontvangstruimtes, in galerieën en thuis
- Veilig: Beveiligd Bluetooth-mesh-netwerk voor groot bereik, geen cloud- of internetverbinding nodig
- Uit te breiden met gateway voor gebruik met Alexa, verkrijgbaar via meshle.de
- Gebruik zonder smartphone mogelijk via een batteriloze afstandsbediening, verkrijgbaar via meshle.de
- Halogeenvrije voedingskabel: lage brandvoortplanting, blijft flexibel ook bij veelvuldig bewegen, minimale schade door kabelbreuk
- Energiebesparend: Moderne LED-techniek
- Voor wand & hoek: Lichtkolom in de voet bij montage optioneel 45° draaibaar
- Homogene lichtuitstraling en stofbescherming: Hoogwaardige polycarbonaat-diffuser, eenvoudig te reinigen
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van de lichtbron en de controller mogelijk door een elektrovakman, vervanging van het voorschakelapparaat mogelijk
- Milieuvriendelijke recyclebare verpakking, zonder plastic

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 2.700 Kelvin (warm wit) tot 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 15 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 2015 lm
 Voet: standvoet
 Materiaal: Zuil: aluminium - Voet: staal - Voet: Bodenschoner aus Filz
 Afmetingen: Hoogte: 143 cm - Voet: 160 x 160 cm
 Schakelaarpositie: zonder schakelaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8253302	wit	4002390107457	94052190	2,00 m	II Eurostekkervoeding	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 pc(s).
8253389	anthraciet	4002390107464	94052190	2,00 m	II Eurostekkervoeding	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 pc(s).
8253395	zilver	4002390107556	94052190	2,00 m	II Eurostekkervoeding	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 pc(s).

Lampada a colonna LED MAULpino colour vario, dimmerabile



- **Lampada da terra intelligente con illuminazione indiretta e ad alte prestazioni**
- **Made in Germany: prodotta e sviluppata in Germania, garanzia di 5 anni**
- **Comodo: Funzionamento pratico esclusivamente tramite smartphone con l'app Bluetooth "Meshle"**
- **Cavo di alimentazione premium privo di alogeni: Nessun gas corrosivo o tossico in casod'incendio**
- **Luminosità e temperatura colore regolabili in continuo in base alla luce ambientale e all'atmosfera desiderata**
- **Stabile: colonna in alluminio di alta qualità con scanalature decorative, base in acciaio con feltrini salva-pavimento**
- **Ideale per illuminazione ambientale, rappresentazione, effetti o valorizzazione oggetti**
- Design purista: ridotto all'essenziale per un aspetto moderno e pulito
- Per zone ufficio e di comunicazione, corridoi o reception, gallerie e abitazioni
- Sicuro: rete mesh Bluetooth protetta con ampia portata, nessuna connessione cloud o Internet necessaria
- Espandibile con gateway per l'uso con Alexa, disponibile su meshle.de
- Utilizzo senza smartphone possibile tramite telecomando senza batteria, disponibile su meshle.de
- Cavo di alimentazione privo di alogeni: bassa propagazione della fiamma, rimane flessibile anche con movimenti frequenti, danni ridotti dovuti a rottura del cavo
- Risparmio energetico: moderna tecnologia LED
- Per parete & angolo: la colonna luminosa nel piede può essere ruotata di 45° durante il montaggio
- Emissione luminosa omogenea e protezione contro la polvere: diffusore in policarbonato di alta qualità, facile da pulire
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e del controller possibile da parte di un elettricista qualificato, sostituzione dell'alimentatore possibile
- Ecologico Confezione riciclabile, privo di plastica

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 2.700 Kelvin (luce calda) e 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 15 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 2015 lm
 Base: con base
 Materiale: Supporto centrale: Aluminium - Piedistallo:acciaio -
 Base: Bodenschoner aus Filz
 Dimensioni: Altezza: 143 cm - Base: 160 x 160 cm
 Posizione dell'interruttore: senza interruttore

- Garanzia: anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8253302	bianco	4002390107457	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 pz.
8253389	antracite	4002390107464	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 pz.
8253395	argento	4002390107556	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	0 x 0 x 0 cm	0 kg	1 pz.