

STANDLEUCHTEN



LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar **NEU!**

- **Energiesparend und komfortabel: Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
 - **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
 - **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
 - **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
 - **Hohe Energieeffizienz: Modernste LED-Technik**
 - **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
-
- 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
 - Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
 - 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
 - Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
 - Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 80 Watt
 - Gewichteter Energieverbrauch 80 kWh/1000h
 - 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1280 Lux bei 110 cm
 - 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 1280 Lux bei 110 cm
 - Bewegungssensor: dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
 - Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
 - Lichtstrom 7200 Lumen
 - Stabile Säule aus Aluminium, 3,5 x 5,5 cm
 - Leuchtenkopf geschlossen, 28 x 61 cm
 - Farbe RAL 9006
 - Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
 - Art.-Nr. 825 87: Lieferbar ab Mai 2019
 - 825 86: Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg:
Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe Leuchte 196 cm. Schalter an Säule, Höhe ca. 120 cm. GS-Zeichen
 - 825 87: Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe Leuchte ca. 120 cm. Dimmung über Drehrad an Säule, Höhe ab Klemme ca. 31 cm

Art.-Nr.	Farben	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE
825 86	95 silber	Standfuß	2,5 m	I Schukostecker	1 St.
825 87	95 silber	Klemmfuß	2,5 m	I Schukostecker	1 St.

