



Lichttechnik und elektrische Angaben	
Energieeffizienzklasse der Lampe	A
Versorgungsspannung	220 - 240 Volt 50 Hz
Bemessungs-, Nennleistungsaufnahme	5,2 W / 6 W
Gewichteter Energieverbrauch	6 kWh / 1000 h
Bemessungs-, Nennlichtstrom	419 lm / 410 lm
Bemessungslampenwirkungsgrad bei 100h Betrieb	80 lm / W
Farbwiedergabeindex	87
Farbtemperatur	6500 K
Farbkonsistenz	SDCM 6
Bemessungsspitzenlichtstärke	200 cd
Spektrale Strahlungsverteilung	Anhang 1
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0 s
Lichtstromsteuerung?	nein
Betrieb unter anderen als den Normbedingungen	keine
Leistungsaufnahme einer äquivalenten herkömml. Glühlampe	37 W
Energiesparlampe	ja
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,5
Zündzeit	< 0,5 s
Lebensdauer und Entsorgung	
Bemessungs-, Nennlebensdauer	10.000 h / 10.000 h
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	20.000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	70%
Fassung, Abmessungen, Gewicht, Material	
Sockel	LED's sind fest montiert
Länge der Leuchte bzw. Lampe	81 cm (Arme senkrecht + waagrecht 90° zueinander)
Breite	22,5 cm (Arme senkrecht + waagrecht 90° zueinander)
Höhe	49 cm (Arme senkrecht + waagrecht 90° zueinander)
Gewicht	2,56 kg
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Verpackung	
EAN	8263402: 4002390061698 8263490: 4002390061742
Abmessungen der Verpackung	L 52,5 cm B 26 cm H 15,6 cm
Gewicht mit Verpackung	3,162 kg

