



## JKX MULTI

**Multifunktional: 6 Anwendungen in einem einzigen Produkt!**

### HAUPTMERKMALE

- Löst schnell festgefressene Teile und Baugruppen
- Schmiert aktiv alle beweglichen Teile
- Schützt durch Aufbringen eines Korrosionsschutzfilms auf Metallen
- Wasserabweisend, bildet einen Schutzfilm, der Feuchtigkeit verdrängt
- Desoxidiert, um die dielektrischen Konstanten wiederherzustellen.
- Reinigt Öl-, Fett-, Klebstoff- und Teerspur
- Nicht brennbar, Treibgas: Kohlendioxid
- Kompatibel mit allen Metallen, Kunststoffen, Stoffen, Lacken, Gummi...
- Erhöhte Sicherheit und Ergonomie dank des Doppelspray-Diffusors.
- Aerosol in allen Positionen verwendbar.
- Temperaturbereich: von -20°C bis +180°C.
- Silikonfrei, säurefrei, harzfrei

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Die sechs Funktionen von JKX lassen sich dank seiner Vielseitigkeit in Hunderten von Anwendungen einsetzen.
- Anwendung auf verrosteten Mechanismen, Bolzen, Muttern, Stehbolzen, Gewindestangen, Scharnieren, Scharnieren, Gleitschienen, Ketten, Kabeln, Elektromotoren, Schaltern, elektrischen Kontakten, Lichtmaschinen, Zündsystemen, Relaischlössern, Schraubstöcken, Zahnradern, Teerspur...


### ANWENDUNG

- Aerosol vor Gebrauch 1 Minute lang kräftig schütteln.
- 2 Anwendungsmöglichkeiten dank des Cobra<sup>2</sup> Sprühkopfes
  - Doppelsprühkopf: Präzise Anwendung mit hochgeklapptem Kapillarrohr
  - Flächiges Sprühen mit dem Sprühkopf (aus 15 cm Abstand zur Oberfläche)
- Vor dem Wiedereinbau kann das korrodierte Teil im JKX MULTI eingeweicht werden.
- Beim Einweichen wird die entrostende Wirkung verstärkt, da das Produkt tief in die Korrosion eindringt.



### PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| • Physikalischer Zustand: | Flüssig.                  |
| • Farbe:                  | Farblos                   |
| • Geruch:                 | Organisches Lösungsmittel |
| • Flammpunkt:             | > 61°C                    |
| • Siedepunkt:             | 175 - 220°C               |
| • Temperaturbereich:      | -20°C bis +180°C          |
| • Dichte:                 | 0.805 g/cm <sup>3</sup>   |



### AUFBEREITUNG

Aerosol 650/500 ml x 12

Artikelnummer: **826500**

EAN-Code: 3429978265001

### LAGERUNG

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung explodieren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen – auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Keiner Temperatur über 50°C / 122°F aussetzen.

Dieses technische Datenblatt wurde am 20.06.25 erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die angegebenen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung. Wir weisen den Anwender auf mögliche Risiken hin, wenn das Produkt für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird. Dieses Dokument entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten. Die Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen liegt allein beim Anwender.