



Lichttechnik und elektrische Angaben	
Energieeffizienzklasse der Lampe	A
Versorgungsspannung	220 - 240 Volt 50 Hz
Bemessungs-, Nennleistungsaufnahme	6,3 W / 7 W
Gewichteter Energieverbrauch	7 kWh / 1000 h
Bemessungs-, Nennlichtstrom	471 lm / 470 lm
Bemessungslampenwirkungsgrad bei 100h Betrieb	74 lm / W
Farbwiedergabeindex	87
Farbtemperatur	6500 K
Farbkonsistenz	SDCM 6
Bemessungsspitzenlichtstärke	210 cd
Spektrale Strahlungsverteilung	Anhang 1
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0 s
Lichtstromsteuerung?	nein
Betrieb unter anderen als den Normbedingungen	keine
Leistungsaufnahme einer äquivalenten herkömmlichen Glühlampe	40 W
Energiesparlampe	ja
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,5
Zündzeit	< 0,5 s
Lebensdauer und Entsorgung	
Bemessungs-, Nennlebensdauer	10.000 h / 10.000 h
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	20.000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	70%
Fassung, Abmessungen, Gewicht, Material	
Sockel	LED's sind fest montiert
Länge der Leuchte bzw. Lampe	75 cm (Arme senkrecht + waagrecht 90° zueinander)
Breite	30 cm (Arme senkrecht + waagrecht 90° zueinander)
Höhe	50 cm (Arme senkrecht + waagrecht 90° zueinander)
Gewicht	3,48 kg
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Verpackung	
EAN	8265002: 4002390061711
	8265090: 4002390061766
Abmessungen der Verpackung	L 57 cm B 25 cm H 14 cm
Gewicht mit Verpackung	4,023 kg

