

## PRODUKTDATENBLATT LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 10W 865

WORKLIGHTS VALUE R-STAND | Flexible, portable worklight in value class



### Anwendungsgebiete

- Renovierung
- Garagen
- Werkstatt
- Keller

### Produktvorteile

- Tragbare Arbeitsleuchte für verschiedene Applikationen

### Produkteigenschaften

- Arbeitsleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf
- Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65/IP54, Schutzart, Stecker: IP44
- Stabiler Bodenstand



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Nennleistung                                        | 10,00 W                  |
| Nennspannung                                        | 220...240 V              |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz               |
| Nennstrom                                           | 60,000 mA                |
| Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>                | 1 µs                     |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 150                      |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 192                      |
| Netzleistungsfaktor λ                               | ≥ 0,7                    |
| Schutzklasse                                        | I                        |
| Betriebsart                                         | Integrierter LED-Treiber |

Photometrische Daten

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Lichtstrom                                  | 1000 lm           |
| Lichtausbeute                               | 100 lm/W          |
| Farbtemperatur                              | 6500 K            |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Kaltes Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | ≥80               |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | < 6 sdcm          |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1               |
| Ausstrahlungswinkel                         | 110 °             |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 180,00 mm |
| Breite         | 138,50 mm |
| Höhe           | 194,00 mm |
| Produktgewicht | 700,00 g  |
| Kabellänge     | 1500 mm   |



LED WORKLIGHT VAL 10W 865 R-  
STAND

## Materialien &amp; Farben

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz/Grau |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz/Grau |
| Gehäusematerial                      | Aluminium    |
| Material Abdeckung                   | Glas         |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C       |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg       |

## Anwendung &amp; Installation

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C |
| Anschlussart                          | Steckertyp F |
| Schutzart                             | IP65         |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06         |
| Dimmbar                               | Nein         |
| Montageart                            | Stehend      |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja           |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein         |

## Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Zertifikate &amp; Standards

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein               |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL)                        | Nicht austauschbar |

## Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– 1,5m langes Stromkabel für flexible Installation

Sicherheitshinweise

- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                                           | Name des Dokuments      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | LED WORKLIGHT VAL       |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11220418 |
|  | Konformitätserklärung                     | LED WORKLIGHT VAL       |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854430374 | Faltschachtel<br>1                     | 90 mm x 185 mm x 210 mm             | 875.00 g      | 3.50 dm³  |
| 4099854430381 | Versandschachtel<br>8                  | 385 mm x 385 mm x 235 mm            | 7000.00 g     | 34.83 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.