

# PRODUKTDATENBLATT

## LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 2x10W 865

WORKLIGHT VALUE TRIPOD | Versatile LED worklight with tripod stand in value class



### Anwendungsgebiete

- Renovierung
- Garagen
- Werkstatt
- Keller

### Produktvorteile

- Für einfache Lagerung zusammenklappbar
- Tragbare Arbeitsleuchte für verschiedene Applikationen

### Produkteigenschaften

- Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen
- Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°
- Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65/IP54, Schutzart, Stecker: IP44
- Stativ höhenverstellbar bis zu 1.8 m Gesamthöhe



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Nennleistung                                        | 20,00 W                  |
| Nennspannung                                        | 220...240 V              |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz               |
| Nennstrom                                           | 120,000 mA               |
| Einschaltstrom                                      | 3.20 A                   |
| Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>                | 1 µs                     |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 106                      |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 106                      |
| Netzleistungsfaktor λ                               | ≥0,7                     |
| Schutzklasse                                        | I                        |
| Betriebsart                                         | Integrierter LED-Treiber |

Photometrische Daten

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Lichtstrom                                    | 2000 lm           |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 2600 lm           |
| Lichtausbeute                                 | 100 lm/W          |
| Farbtemperatur                                | 6500 K            |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Kaltes Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | ≥80               |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | < 6 sdcm          |
| Lichtstärke                                   | 800 cd            |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | <1                |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | <0.9              |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1               |
| Ausstrahlungswinkel                           | 115 °             |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 1153,00 mm |
| Breite         | 1000,00 mm |
| Höhe           | 1758,00 mm |
| Produktgewicht | 3700,00 g  |



LED WORKLIGHT VAL 2X10W 865  
TRIPOD

Materialien & Farben

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz/Grau |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz/Grau |
| Gehäusematerial                      | Aluminium    |
| Material Abdeckung                   | Plastik      |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C       |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg       |

Anwendung & Installation

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C       |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C       |
| Anschlussart                          | Plug type F        |
| Schutzart                             | IP54               |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06               |
| Dimmbar                               | Nein               |
| Montageart                            | Stehend            |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                 |

Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Normen                                                   | CE   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | 2 |
|---------------------|---|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,5m langes Stromkabel für flexible Installation

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                       | Name des Dokuments             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  | User Instruction      | LED WORKLIGHT VAL TRIPOD       |
|  | Rechtliche Hinweise   | Legal insert LED WORKLIGHT VAL |
|  | Konformitätserklärung | LED WORKLIGHT VAL              |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075831353 | Faltschachtel<br>1                     | 128 mm x 158 mm x 598 mm            | 4045.00 g     | 12.09 dm³ |
| 4099854159886 | Versandschachtel<br>2                  | 835 mm x 239 mm x 321 mm            | 9040.00 g     | 64.06 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.