

PRODUKTDATENBLATT

Office Line Desk Banker 7W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Banker | Schreibtischleuchte mit 3-stufiger Dimm- und Farbtemperaturanpassungsfunktion



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Tische, Schreibtische
- Heimarbeitsplätze

Produktvorteile

- Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe
- Bietet kaltweißes Licht für eine aktivierende und warmweißes Licht für eine entspannende Atmosphäre
- Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß
- Schwenkbarer Leuchtenkopf für freie Ausrichtung der Lichtquelle
- Aus hochwertigem Aluminium

Produkteigenschaften

- Schreibtischleuchte in zeitlosem Design und mit drehbarem Leuchtenkopf
- Einstellbare Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor)
- Lebensdauer bis zu 25.000 h



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	7 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	39,000 mA
Einschaltstrom	3.0 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	100 µs
Netzleistungsfaktor λ	> 0,7
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	418 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	650 lm
Lichtausbeute	59 lm/W
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Referenzeinstellung der enthaltenen Lichtquelle (Kelvin)	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdc _m
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	112 °

Maße & Gewicht

Länge	121,0 mm
Breite	310,00 mm
Höhe	374,00 mm
Produktgewicht	983,00 g
Kabellänge	1800 mm



OFFICE LINE DESK BANKER 7W
CCT D

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	PWM
Montageart	Stehend
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Januar 2025
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,8 m Anschlusskabel und Stecker enthalten

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	
	Rechtliche Hinweise	Legal insert residential luminaires
	Konformitätserklärung	OFFICE LINE DESK BANKER 7WCCT D

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075842946	Faltschachtel 1	137 mm x 247 mm x 408 mm	1208.00 g	13.81 dm³
4058075842953	Versandschachtel 8	564 mm x 510 mm x 435 mm	11258.00 g	125.12 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.