Manuelle Schwenkbiegemaschine

FSBM 1020-20 HS2

Mit Werkstückklemmung mittels Fußpedal

Artikelnummer
3772102

Marke
Metallkraft

Verfügbarkeit
Kein Lagerbestand verfügbar
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Voraussichtlich KW 39/2026



Katalogverzeichnis
Metallbearbeitungsmaschinen »
Biegemaschinen »
Schwenkbiegemaschinen »
Schwenkbiegemaschinen manuell » FSBM

Bestellung
Ab 1 Stück

Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	1.460 mm	Bruttogewicht	390 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✖
Breite	640 mm	Nettogewicht	325 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.310 mm					SVHC	Nein

Stammdaten

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4036351001294	84622900	Stück

Beschreibung

- Die Werkstückklemmung erfolgt mittels Fußpedal, dadurch bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung
- Unterschiedliche Werkzeugvarianten erhältlich E, S2, HS2
- Der kräftige Hilfszylinder erleichtert das Biegen
- Weiter Durchlass zwischen Ober- und Unterwange von bis zu 25 mm
- Selbstschmierende Gleitlager
- Klemmdruck der Oberwange über griffige Rändelschrauben einfach einstellbar
- Einstellung der Materialstärke mittels Rändelschraube
- Verstellbarer Anschlag für Biegewinkel

Ausstattungsdetails:

FSBM 1270-20 E

© 2026 Stürmer Maschinen GmbH

- Mit segmentierten Scharfbiegewerkzeugen, durchgehender Biegeleiste und durchgehender Bettauflage

FSBM 1020-20 S2

- Mit segmentierten Scharfbiegewerkzeugen, segmentierter Biegeleiste und durchgehender Bettauflage


FSBM 1020-20 HSG

- Mit segmentierten Geißfußwerkzeugen, segmentierter Biegeleiste und segmentierter Bettauflage
- Segmente haben einen Härtegrad von HRC24-26

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen





Technische Daten

Allgemeine Informationen			
Arbeitsbreite max.	1020 mm	Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max.	47 mm
Biegewinkel max.	135 °	Segmentaufteilung	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	1350 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	800 mm
Höhe (Produkt) ca.	1130 mm	Gewicht (Netto) ca.	325 kg
Biegeleistung			
Biegeleistung 235 N/mm²	2,0 mm	Biegeleistung 700 N/mm²	1,2 mm
Erläuterung Biegeleistung 700 N/mm²	Zum Biegen von VA sind gehärtete Oberwerkzeuge erforderlich	Biegeleistung Aluminium	2,4 mm

Ausstattung

Ausführung Biegewange	segmentierte Scharfbiegeschiene	Ausführung Biegeleiste	Segmentiert
Ausführung Bettauflage	durchgehend		

Zubehör




Gehärtete Segmente
für FSBM 1020-20 S2

Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
3772701	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	




Hinteranschlag bis 300 mm, manuell

Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
3772720	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	




Arbeitsplatzmatte
1840 x 640 mm
Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6800000	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	




Arbeitsplatzmatte
1840 x 940 mm
Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6800005	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	



Arbeitsplatzmatte
3040 x 940 mm
Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6800006	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	



Arbeitsplatzmatte

3040 x 640 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6800001	Kein Lagerbestand verfügbar Information: Nächste freie Verfügbarkeit Voraussichtlich KW 40/2026	Ab 1 Stück	

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.