

ZK708T

Kompakter, professioneller 4K UHD Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **7000 Lumen 4K UHD Projektor - Hohe Hellig- und Kompaktheit für verschiedene professionelle Umgebungen**
- **Langlebige DuraCore-Lasertechnologie - Liefert 30.000 Stunden nahezu wartungsfreien Betrieb**
- **Staubgeschützt - Unabhängig getestet, IP6X zertifiziert**
- **Flexible Steuerung durch HDBaseT 3.0 - 4K-, HDR- und HLG-Kompatibilität**



Mit 7000 Lumen und 4K- und HDR-Kompatibilität kombiniert der ZK708T eine langlebige Lichtquelle mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und eine unabhängige IP6X-zertifizierte optische Engine für den 24/7 Betrieb und bietet eine wirklich wartungsfreie Projektion. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören die manuelle horizontale und vertikale Linsenverschiebung und integrierte 15W Lautsprecher.

Specifications

UPC: 796435 44 718 2, EAN: 5055387667792, Colour: White

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	7.000Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	5k~140kHzKhz
Vertikale Scan Rate	24~120HzHz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.2:1 ~ 1.92:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 27.9
Lens Shift	Vertikal -106 ~ 126%, Horizontal: +/-10%
Native Offset	106%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Ausgänge 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger Steuerung 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	33dB
Betriebsgeräusch (max)	36dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	883BTU/Stunde
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernsteuerung 2x AAA-Batterien Schnellstart-Anleitung
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	300W
Stromverbrauch (max)	366W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	374 x 302 x 117
Gross weight	8.6 kg
Net weight	6.3 kg

