



Artikel beinhaltet

			
Art-Nr.: 221-412 15	Art-Nr.: 221-413 20	Art-Nr.: 221-415 8	Art-Nr.: 221-500 1
Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent	Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent	Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent	Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm²; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange
			
Art-Nr.: 221-612 5	Art-Nr.: 221-613 5	Art-Nr.: 221-2411 15	Art-Nr.: 221-2503 1
Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent	Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent	Durchgangsverbinder mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent	Befestigungsadapter mit Zugentlastung; 3-fach; für Durchgangsverbinder mit Hebel; für Schraubbefestigung; grau

Geometrische Daten

Breite	250 mm / 9.843 inch
Höhe	42 mm / 1.654 inch
Tiefe	106 mm / 4.173 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Brandlast	4,85 MJ
Gewicht	378,5 g

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Ursprungsland	QU
GTIN	4066966194890
Zolltarifnummer	80808080888



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 887-804	