



Artikel beinhaltet

			
Art-Nr.: 221-412 15	Art-Nr.: 221-413 20	Art-Nr.: 221-415 8	Art-Nr.: 2273-202 15
Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent
			
Art-Nr.: 2273-203 20	Art-Nr.: 2273-208 12	Art-Nr.: 207-1332 1	Art-Nr.: 207-1331 1
Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe orange; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 8 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm ² -Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 2; grau	Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm ² -Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 1; grau

Geometrische Daten

Breite	250 mm / 9.843 inch
Höhe	42 mm / 1.654 inch
Tiefe	106 mm / 4.173 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Brandlast	3,989 MJ
Gewicht	381,1 g

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Ursprungsland	DE
GTIN	4066966194906
Zolltarifnummer	85369010000



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 887-805	