



Artikel beinhaltet

			
Art-Nr.: 221-412	50	Art-Nr.: 221-413	25
Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent		Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent	
			
Art-Nr.: 221-415	25	Art-Nr.: 221-613	25
Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent		Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent	
			
Art-Nr.: 221-2411	30		
Durchgangsverbinder mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent			

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Brandlast	15,135 MJ
Gewicht	881,6 g

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Ursprungsland	DE
GTIN	4066966194975
Zolltarifnummer	85369010000



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 887-851	