








### Artikel beinhaltet

 <b>Art-Nr.: 221-412</b> Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Art-Nr.: 221-413</b> Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Art-Nr.: 221-415</b> 25 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Art-Nr.: 221-500</b> 2 Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm <sup>2</sup> ; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange
 <b>Art-Nr.: 221-612</b> 50 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm <sup>2</sup> ; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Art-Nr.: 221-613</b> 30 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm <sup>2</sup> ; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Art-Nr.: 221-615</b> 15 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm <sup>2</sup> ; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Art-Nr.: 221-510</b> 2 Befestigungsadapter; Serie 221 - 6 mm <sup>2</sup> ; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange

### Geometrische Daten

Breite	442 mm / 17.402 inch
Höhe	117 mm / 4.606 inch
Tiefe	357 mm / 14.055 inch

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Brandlast	31,017 MJ
Gewicht	3684,1 g

### Kaufmännische Daten

ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055144079166
Zolltarifnummer	85369010000

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 887-931

