












Artikel beinhaltet

 <p>Art-Nr.: 221-412 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent</p>	 <p>Art-Nr.: 221-413 50 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent</p>	 <p>Art-Nr.: 221-415 25 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent</p>	 <p>Art-Nr.: 2273-202 Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrätige Leiter; max. 2,5 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent</p>
 <p>Art-Nr.: 2273-203 Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrätige Leiter; max. 2,5 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe orange; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent</p>	 <p>Art-Nr.: 2273-205 Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrätige Leiter; max. 2,5 mm²; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe gelb; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent</p>	 <p>Art-Nr.: 2273-500 2 Befestigungsadapter; für ein- und zweireihige Klemmen; Serie 2273; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange</p>	 <p>Art-Nr.: 221-500 2 Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm²; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange</p>
 <p>Art-Nr.: 221-500/000-006 1 Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm²; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; blau</p>	 <p>Art-Nr.: 221-500/000-053 1 Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm²; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; dunkelgrau-gelb</p>	 <p>Art-Nr.: 221-942/000-006 5 Brücker; für Leitereinführung; 2-fach; isoliert; blau</p>	 <p>Art-Nr.: 221-941 5 Brücker; für Leitereinführung; 2-fach; isoliert; dunkelgrau</p>
 <p>Art-Nr.: 207-1333 1 Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 3; grau</p>	 <p>Art-Nr.: 207-1332 1 Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 2; grau</p>	 <p>Art-Nr.: 207-1331 1 Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 1; grau</p>	 <p>Art-Nr.: 221-2411 60 Durchgangsverbinder mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent</p>
 <p>Art-Nr.: 221-2503 1 Befestigungsadapter mit Zugentlastung; 3-fach; für Durchgangsverbinder mit Hebel; für Schraubbefestigung; grau</p>			

Geometrische Daten

Breite	442 mm / 17.402 inch
Höhe	117 mm / 4.606 inch
Tiefe	357 mm / 14.055 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Brandlast	23,725 MJ
Gewicht	3453,1 g

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Ursprungsland	QU
GTIN	4066966194944
Zolltarifnummer	80808080888

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 887-932

