










Artikel beinhaltet

 Art-Nr.: 221-412 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 221-413 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 221-415 50 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 221-500 5 Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm ² ; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange
 Art-Nr.: 221-2411 60 Durchgangverbinder mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 221-2503 2 Befestigungsadapter mit Zugentlastung; 3-fach; für Durchgangverbinder mit Hebel; für Schraubbefestigung; grau	 Art-Nr.: 221-2502 2 Befestigungsadapter mit Zugentlastung; 2-fach; für Durchgangverbinder mit Hebel; für Schraubbefestigung; grau	

Geometrische Daten

Breite	442 mm / 17.402 inch
Höhe	117 mm / 4.606 inch
Tiefe	357 mm / 14.055 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Brandlast	27,662 MJ
Gewicht	3529,7 g

Kaufmännische Daten

ETIM 8.0	EC000446
VPE (UVPE)	1 St.
Ursprungsland	QU
GTIN	4066966254310
Zolltarifnummer	80808080888

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 887-934

