



Artikel beinhaltet

 Art-Nr.: 221-412 20 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 221-413 15 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 221-415 10 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 2273-202 40 Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent
 Art-Nr.: 2273-203 30 Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe orange; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 2273-204 25 Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 4 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe rot; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 2273-205 20 Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe gelb; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 2273-208 15 Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 8 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent
 Art-Nr.: 224-112 15 2-Leiter-Leuchtenklemme; Drücker Leuchtenseite; Leuchtenseite: für alle Leiterarten; Inst.-Seite: für eindrähtige Leiter; Serie 224; max. 2,5 mm ² ; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm ² ; weiß	 Art-Nr.: 221-613 5 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm ² ; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm ² ; transparent		

Geometrische Daten	
Breite	260 mm / 10.236 inch
Höhe	63 mm / 2.48 inch
Tiefe	155 mm / 6.102 inch

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Brandlast	7,775 MJ
Gewicht	719,4 g



Kaufmännische Daten		
eCl@ss 10.0		27-14-11-04
eCl@ss 9.0		27-14-11-04
ETIM 8.0		EC000446
ETIM 7.0		EC000446
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4055143781633
Zolltarifnummer		85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 887-960	