

MANCHMAL MUSS ES EDELSTAHL SEIN!

Im Bereich der Lebensmittelindustrie erfüllt der Edelstahl-Gabelhubwagen die Hygienevorschriften nach EN1672-1 und EN1672-2.

Das spezielle Hydrauliköl NSF-H1 ist ebenfalls für den Lebensmittelbereich zertifiziert.

Der nicht rostende Stahl W Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) ist gegen Wasser, Wasserdampf,

Luftfeuchtigkeit, Speisesäuren sowie schwache organische und anorganische Säuren beständig.

Die Tandemlastrollen und Lenkräder aus widerstandsfähigem Nylon bewegen Lasten bis 2000 kg zuverlässig und leichtgängig.

Es wird empfohlen, den Gabelhubwagen nach jedem Einsatz mit klarem Wasser abzuspülen.

Der Hubwagen sollte nicht für den Transport von Gitterboxen, Eisenpaletten oder ähnlichem verwendet werden.

Made in Europe



1101088NTNSS1



Artikel	1101088NTNSS1	1101088NTNSS800
Tragfähigkeit, kg	2000	2000
Gabelhöhe min., mm	F 85	85
Hub, mm	E 115	115
Lenkräder, mm	200x50 N	200x50 N
Gabelrollen tandem, mm	82x69 N	82x69 N
Gabellänge, mm	H 1150	800
Gabelbreite, mm	J 165	165
Gabelweite, mm	K 190	190
Deichselhöhe max., mm	A 1215	1215
Gewicht, kg	80	75
Pharmabereich geeignet	ja	ja
Lebensmittelbereich geeignet	ja	ja

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon