

HP S7 Pro 727pq QHD MNTR EMEA-INTL English Loc-Euro plug International English(8J4D8UT# ABB)

HP 727pq - Series 7 Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz, Silber



Präsentieren Sie Ihre Ideen in brillanter Darstellung. Der HP 27 Zoll QHD-Monitor verbindet kräftige Farben mit ansprechendem Design für eine Neugestaltung Ihres kreativen Entwicklungsprozesses. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Vision – mit gestochen scharfer und präziser Darstellung aller Bildschirminhalte.

Verkaufsgründe

Klarer sehen und müheloser Inhalte erstellen mit absolut präzisen und lebensechten Farben dank werkseitiger Farbkalibrierung auf Arbeiten Sie nach Ihren Vorstellungen und bewältigen Sie mehr Aufgaben mit zwei Displays oder Zubehör über die USB-C - und USB-A-Anschlüsse.
Den gesamten Tag über komfortabel arbeiten – dank 4-Wege-Verstellbarkeit und Ergonomic Setup Guide für eine optimale Monitorposition und Umgebungslichtsensor zur automatischen Helligkeitseinstellung.
Durchdachte Fertigung mit mindestens 90 % recyceltem Kunststoffanteil und 90 % recyceltem Aluminium im Standfuß.

Produktmerkmale

QHD-Auflösung

Tauchen Sie ein in fesselnde Bilder mit hoher Auflösung und gestochen scharfen Details von 3,7 Millionen Pixeln. Die 2560 x 1440 Quad HD-Auflösung dieses Monitors mit einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll bietet ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis für alle Ihre Inhalte.

IPS Black-Technologie

Erleben Sie brillante Darstellungen aus jedem Winkel, mit satteren Farben, dunkleren Schattierungen und helleren Highlights dank IPS Black. Genießen Sie ein beeindruckendes Kontrastverhältnis von 2.000:1 – das Doppelte eines herkömmlichen IPS-Monitors – und ultraweiten Betrachtungswinkeln.

Erstklassige Farbgenauigkeit

Vertrauen Sie bei farbkritischen Projekten auf dieses Pantone-validated Display mit erstklassiger Farbgenauigkeit, erreicht durch eine strenge werkseitige Farbkalibrierung, die gewährleistet, dass mehr als 300 Farben einen Delta E-Wert < 2 erreichen, sodass Farbunterschiede praktisch nicht erkennbar sind.

HDR und breites Farbspektrum

Geben Sie die Realität auf Ihrem Bildschirm wider – mit 98 % Display P3, 100 % sRGB und VESA Display HDR 400 für ein breites Spektrum lebensechter Farben und satteren Schattierungen für eine farbechte Darstellung.

AMD FreeSync Premium und hohe Bildwiederholrate

Genießen Sie samtweiches Scrollen und absolut flüssige, ruckelfreie Unterhaltung dank Spitzenleistung mit AMD FreeSync Premium einer Bildwiederholrate von 120 Hz für produktives Arbeiten und fesselndes Gaming.

HP User Color Recalibration

Diese Funktion ermöglicht Fachkräften, die eine präzise, konsistente und absolut hochwertige Farbqualität für ihren Monitor benötigen, die Rekalibrierung ihres Displays, um über die gesamte Nutzungsdauer des Monitors hinweg eine professionelle Farbgenauigkeit aufrecht zu erhalten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 727pq - Series 7 Pro - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881929
Energie Effizienzklasse	Klasse F

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 2 hub
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	2000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DisplayP3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm
Gewicht	6.2 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, halogenarm, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, Zertifiziert mit niedrigem Blaulicht (LBL), Ukraine EE
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881929
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 2 hub
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Ppi	109

Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	2000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DisplayP3
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 190 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	Umgebungslichtsensor, flimmerfreie Technologie, Color Calibrated, Low Blue Light-Technologie, Pantone kalibriert, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease, 4-seitiger Mikro-Rand
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - mit Fuß
Gewicht	6.2 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsadapter
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, halogenarm, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, Zertifiziert mit niedrigem Blaulicht (LBL), Ukraine EE
Lokalisierung	Englisch / Europa

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	40 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	38 Watt
Stromverbrauch (max.)	91 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
------------------------	---------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) DisplayPort-Ausgang (HDCP) HDMI (HDCP) 2 x USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 (Leistung bis zu 7,5 W)
----------------	---

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 22.52 cm - Höhe: 54.05 cm - Gewicht: 6.2 kg Ohne Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 7.45 cm - Höhe: 35.4 cm
----------------------------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	71.5 cm
Transporttiefe	16.1 cm
Transporthöhe	45.5 cm
Transportgewicht	9.5 kg

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Was befindet sich im Paket

- 1 USB-Kabel Type-C -an-Type-A
- AC-Netzkabel
- DisplayPort -Kabel
- Farbkalibrierungsbericht
- Garantiekarte
- HDMI-Kabel
- Kurzanleitungsposter
- Monitor
- VESA-Halterungsadapter

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung