


HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf Tabelle mit Spezifikationen



*Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Display-Größe (Diagonale, metrisch)	60,5 cm (23,8 Zoll)
Anzeigegerätetyp	IPS
Aktiver Bildschirmbereich	52,7 x 29,46 cm
Helligkeit	300 Nits ¹
Kontrastverhältnis (statisch)	1500:1 ¹
Kontrastverhältnis (dynamisch)	10000000:1
Antwortverhältnis	5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive) ¹
Produktfarbe	Schwarz; Silber
Standfarbe	Schwarz; Silber
Größenverhältnis	16:9 ¹
Art der Hintergrundbeleuchtung	Kantenbeleuchtung
Abnehmbarer Standfuß	Yes
Krümmung	Flach
Systemeigene Auflösung	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Unterstützte Auflösungen	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Anzeigefunktionen	Entspiegelung; Höhenverstellung/Neigen/Schwenken/Drehen; HP Eye Ease
Bedienelemente	Helligkeit+; Farbe; Bild; Eingang; Leistung; Menü; Verwaltung; Informationen; Schließen
Ports und anschlüsse	1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 DisplayPort™ 1.2-Ausgang; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate (1 mit Ladefunktion); 1 USB-B
HDCP	Ja, DisplayPort™ und HDMI
Umwelt	Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Stromversorgung	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	69 W (maximal), 36 W (typisch), 0,5 W (Standby)
Abmessungen	53,84 x 3,85 x 31,37 cm (ohne Standfuß)
Gewicht	4,7 kg (mit Standfuß)
Physische Sicherheitseinrichtungen	Vorrichtung für Sicherheitsschloss ¹¹
Umweltzeichen	TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT-registriert mit Climate+ ⁴ ; ENERGY STAR®-zertifiziert
Zertifizierung und Konformität	MEPS (Australien, Neuseeland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-Zeichen; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; Blaulichtfilter; WW-Anwendung; UAE; Ukraine EE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 11)
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Halgennarm; Außenkarton sowie Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 85 % ITE-Kunststoff aus geschlossenem Kreislauf; Mit recycelten Metallen konzipiert; 5 % Kunststoff, der ansonsten ins Meer gelangen würde ^{5,6,7,8,9}
Lieferumfang	Monitor; DisplayPort™ Kabel; HDMI Kabel; VESA Halterungsadapter; Garantiekarte; USB Type-A-zu-B-Kabel; Poster „Kurzanleitung“; Netzkabel; Farbkalibrierungsbericht ¹⁰
Garantie	3 Jahre eingeschränkte HP Garantie
Pixel pro Zoll (ppi)	93 ppi ¹
Bildschirm Bittiefe	8 Bit (6 Bit + FRC) ¹
Blickwinkel vertikal	178° ¹
Blickwinkel horizontal	178° ¹
Blende	Micro-Edge auf 4 Seiten
Schwenken	±45°
Neigung	-5 bis +20 °
Drehen	±90°
Höhenverstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm (inklusive Halterung)
Härte	3H ¹
Bildschirmbehandlung	Entspiegelt
Flimmerfrei	Ja
Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil	Ja, HP Eye Ease (zertifiziert für TÜV Hardware-Lösung mit Licht mit niedrigem Blauanteil)
Scanfrequenz anzeigen (vertikal)	50 – 100 kHz ¹
Scanfrequenz anzeigen (horizontal)	30 – 111 kHz ¹
Punktabstand	0,27 mm x 0,27 mm
Farben	Bis zu 16,7 Millionen Farben unterstützt ³
Farbskala des displays	99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3
Managementsoftware	HP Display Center; HP Display Manager ¹²
Displayport™ Ausgang	1 DisplayPort™ 1.2-Ausgang