

CHEMIE. ÖL.GAS.

CROSS®GUARD

Zulassung	EN 397:2012		
Schutz-eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> -30°C Metallspritzer (MM) 		
Innenausstattung			
Typ	I/79 G-R		
Besonderheit	-		
Gurtband	6-Punkt		
Ausführung	mit Drehverschluss		
Schweißband	Wellvitex Z+		
Kinnriemen-aufhängung	2-und 4-Punkt		
Helmausstattung			
Serie	mit MFA Tech Adapter, Seitenbelüftung		
optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> 4-Punkt Kinnriemen Augenschutz Reflexfolie UV-Nackenschutz Twiceme Visitenkartenhalter 		
Ausführung			
Größe	1	2	3
Kopfumfang	52–56cm	53–61cm	59–63cm
Farben	-	<ul style="list-style-type: none"> RAL 9016 RAL 1023 RAL 5017 RAL 3020 RAL 6024 RAL 2009 Sonderfarben 	-
Branding	Tamponprint		
Position	Front	Seite	
Größe	4 x 4 cm	7 x 15cm	
Parameter			
Form	gerade		
Material	PP (Polypropylen)		
Gewicht	ca. 395g		

EINSATZGEBIETE

- Kaltbetriebe
- Chemische und petrochemische Industrie
- Montagearbeiten
- Bau-Hauptbewerbe
- Bau-Nebengewerbe



Produktvorteile

■ **Schutzeigenschaften bis -30°C**

Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z.B. im Freien bei starker Kälte)



■ Serienmäßig mit regelbarer Belüftung

Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung



■ Geringes Gewicht

Umfangreiches Zubehörsortiment

Werkzeugfreie Montage und Demontage des Zubehörs am **Multifunktionsadapter MFA-TECH**



SCHUBERTH