

ENERGIE.



CROSS®UP-E

Zulassung

EN 397:2012 und EN 50365:2002

Schutz-eigenschaften

- Elektrische Isolierung nach DIN EN 397
- Elektrische Isolierung nach DIN EN 50365
- -30°C
- Metallspritzer (MM)

Innenausstattung

Typ

I/79 G-R

Besonderheit

-

Gurtband

6-Punkt

Ausführung

mit Drehverschluss

Kopfbandfarbe

Schwarz

Schweißband

Wellvitex Z+Schweißband

Kinnriemen-aufhängung

2- und 4-Punkt

Helmausstattung

Serie

mit MFA Tech Adapter

optional ab Werk

- 4-Punkt Kinnriemen
- Augenschutz
- UV-Nackenschutz
- Reflexfolie
- Visitenkartenhalter

Ausführung

Größe

1

2

3

Kopfumfang

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

Farben

–

■ RAL 9016
■ RAL 1023
■ RAL 5017
■ RAL 3020
■ RAL 6024
■ RAL 2009
Sonderfarben

–

Branding

Tampondruck

Position Größe

Front
4 x 4 cm
bzw. 5 x 3 cm

Seite
7 x 15 cm

Parameter

Form

gerade, verkürzter Schirm

Material

PP (Polypropylen)

Gewicht

ca. 395 g

EINSATZGEBIETE

- Energieversorger
- Stadtwerke
- Starkstrombetriebe
- Bahngesellschaften
- Elektrikerarbeiten



Produktvorteile

■ Elektrische Isolierung nach DIN EN 397

Schutz gegen kurzfristigen, unabsichtlichen Kontakt mit spannungsführenden Leitern mit Wechselspannung bis 440 Volt

440
Vac

■ Elektrische Isolierung nach EN 50 365

Zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V



-30°C

■ Schutzeigenschaft bis -30°C

Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z.B. im Freien bei starker Kälte)

■ Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung

■ in Kombination mit dem Cross@Line E-Visier schützt der Cross@Up-E vor Störlichtbögen der Klasse 1

■ Werkzeugfreie Montage und Demontage des Zubehörs am **Multifunktionsadapter MFA-TECH**

THERMO
PLAST



SCHUBERTH