

CHEMIE. ÖL. GAS.



CROSS®UP

Zulassung	EN 397:2012		
Schutz-eigenschaften	-30°C - Metallspritzer (MM)		
	Innenausstattung		
Typ	I/79 G-R		
Besonderheit	-		
Gurtband	6-Punkt		
Ausführung	mit Drehverschluss		
Schweißband	Wellvitex Z+		
Kinnriemen-aufhängung	2-und 4-Punkt		
	Helmausstattung		
Serie	mit MFA Tech Adapter und Seitenbelüftung		
optional ab Werk	4-Punkt Kinnriemen - Augenschutz - Reflexfolie - UV-Nackenschutz - Twiceme - Visitenkartenhalter		
	Ausführung		
Größe	1	2	3
Kopfumfang	52 – 56 cm	53 – 61 cm	59 – 63 cm
Farben	-	RAL 9016 RAL 1023 RAL 5017 RAL 3020 RAL 6024 RAL 2009 Sonderfarben	-
Branding	Tamponprint		
Position	Front		Seite
Größe	4 x 4 cm bzw. 5 x 3 cm		7 x 15 cm
	Parameter		
Form	gerade, verkürzter Schirm		
Material	PP (Polypropylen)		
Gewicht	ca. 395 g		

EINSATZGEBIETE

- Kaltbetriebe
- Chemische und petrochemische Industrie
- Montagearbeiten
- Bau-Hauptgewerbe
- Bau-Nebengewerbe



Produktvorteile

■ Schutzeigenschaften bis -30°C

Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z.B. im Freien bei starker Kälte)



■ Serienmäßig mit regelbarer Belüftung

Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung



■ Geringes Gewicht

■ Umfangreiches Zubehörsortiment

Werkzeugfreie Montage und Demontage des Zubehörs am **Multifunktionsadapter MFA-TECH**



SCHUBERTH