



# GABELHUBWAGEN ECO PROFESSIONAL EDELSTAHL

FLURFÖRDERGERÄTE

## EDELSTAHL – WENN HYGIENE IM VORDERGRUND STEHT!

Der Gabelhubwagen Eco Professional Edelstahl eignet sich vorwiegend für Bereiche, in denen in hohem Maße auf Hygiene geachtet werden muss oder spezielle Stoffe mit besonderen Anforderungen verarbeitet werden.

Gegen Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Speisesäuren sowie gegen schwache organische und anorganische Säuren ist der nicht rostende Stahl W Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) beständig. Bis zu einem Gewicht von 2500 kg können Lasten durch die Tandemlastrollen sowie durch die Lenkräder aus widerstandsfähigem Nylon bequem und einfach bewegt werden.

Nach jedem Einsatz wird die Reinigung des Edelstahl-Hubwagens Eco Professional mit klarem Wasser empfohlen. Der Hubwagen sollte nicht für den Transport von Gitterboxen, Eisenpaletten oder ähnlichem verwendet werden.



1101091NTNSS2

Artikel		1101091NTNSS2	1101091NTNSS80N
Tragfähigkeit, kg		2500	2500
Lastschwerpunkt, mm		600	400
Gabelhöhe min., mm	F	85	85
Hub, mm	E	115	115
Lenkräder, mm		180x50 N	180x50 N
Gabelrollen tandem, mm		80x70 N	80x70 N
Gabellänge, mm	H	1150	800
Gabelbreite, mm	J	153	153
Gabelweite, mm	K	234	234
Gabeldicke, mm		50	50
Bodenfreiheit, mm		35	35
Deichselhöhe max., mm	A	1210	1210
Gesamtlänge, mm	G	1510	1200
Gewicht, kg		64	57
Pharmabereich geeignet		ja	ja

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon

