

Datenblatt Art. 928.005

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,5m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	0,5m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Wieland GST18i3	Plug	Wieland GST18i3
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
1x Keystone Modul CAT6 geschirmt mit 3,0m Patch-Leitung Seite 1: Kupplung RJ45 CAT6 Seite 2: Stecker RJ45		1x Keystone Module CAT6 coupling shielded with 3.0m patch cable Side 1: RJ45 coupling CAT6 Side 2: RJ45 plug	
1x Keystone Modul USB 3.0 A/A (1:1 belegt) mit 3,0m Leitung Seite 1: USB Kupplung A Seite 2: USB Stecker A		1x Keystone Module USB 3.0 A/A with 3.0m cable Side 1: USB coupling A Side 2: USB plug A	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	16-60mm	Tabletop thickness	16-60mm
Einbautiefe	135mm	Mounting depth	135mm
Plattform	ELEVATOR	Plattform	ELEVATOR

Material

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Blende:
Aluminium, eloxiert und gebürstet

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Montage

Tischausschnitt 80(+/-1mm)

Lieferumfang

1x Steckdosenleiste ELEVATOR

Im Karton

Material

Housing:
Aluminium, anodised

Cover (Top):
Aluminium, anodised and stamped

Cover (socket outlets):
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Mounting

Table cut-out 80(+/-1mm)

Scope of delivery

1x Power strip ELEVATOR

In carton

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 17°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Schutzart IP20

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use 17°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Protection type IP20

Konformität / Approbation

Zertifiziert nach IEC 60884, VDE 0620-1

Conformity / Approval

Certified according to IEC 60884, VDE 0620-1

