

## PRODUKTDATENBLATT SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Glühlampen, Röhrenform, für Ofenbeleuchtung



---

### Anwendungsgebiete

- Haushaltsbacköfen

---

### Produkteigenschaften

- Umgebungstemperatur: bis zu 300 °C




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Nennleistung                  | 15 W     |
| Bemessungsleistung            | 15.00 W  |
| Nennspannung                  | 230 V    |
| Nennstrom                     | 65 mA    |
| Betriebsfrequenz              | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz                  | 50/60 Hz |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | 1,00     |

Photometrische Daten

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Lichtstrom             | 60 lm  |
| Lichtausbeute          | 4 lm/W |
| Farbtemperatur         | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100    |
| Lichtfarbe             | 1027   |



349634\_HAL\_HV\_AK

Lichttechnische Daten

|           |         |
|-----------|---------|
| Startzeit | < 0.5 s |
|-----------|---------|

Maße & Gewicht

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Gesamtlänge                              | 54.00 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 55.00 mm |
| Durchmesser                              | 17,0 mm  |
| Produktgewicht                           | 5,9 g    |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Umgebungstemperaturbereich          | -20...+300 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 300 °C        |

### Lebensdauer

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 1000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 1000   |

### Zusätzliche Produktdaten

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
| Quecksilberfrei          | Ja  |

### Einsatzmöglichkeiten

|         |    |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

### Zertifikate & Standards

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse                      | G               |
| Energieverbrauch                            | 15.00 kWh/1000h |
| Schutzart                                   | IP50            |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0             |

### Länderspezifische Informationen

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ILCOS         | IBT/C-15-230-E14-17 |
| Bestellnummer | SPECIAL. CL 15W     |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
|------------------------|--------------|

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie                            | OTHER        |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht                          | NDLS         |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | MLS          |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)       | E14          |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS)                                   | Nein         |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle                              | Nein         |
| Hülle                                                         | Nein         |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte                            | Nein         |
| Blendschutzschild                                             | Nein         |
| Ähnliche Farbtemperatur                                       | SINGLE_VALUE |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W             |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme  | Nein            |
| Länge                                     | 54,00 mm        |
| Höhe                                      | 17,0 mm         |
| Breite                                    | 17,0 mm         |
| Farbwertanteil x                          | 0.4168          |
| Farbwertanteil y                          | 0.4970          |
| Halbwertswinkelentsprechung               | SPHERE_360      |
| EPREL ID                                  | 714465          |
| Model number                              | AC35389,AC35389 |

Sicherheitshinweise

- Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.
- Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.
- Die Lampe darf ausschließlich in einer geschlossenen Leuchte verwendet werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                       | Name des Dokuments |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Konformitätserklärung | OVEN 15W 25W E14   |

| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                   |                               | Name des Dokuments |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | Spektrale Leistungsverteilung | 349634_HAL_HV_AK   |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 4050300092928 | Blase<br>1                             | 140 mm x 120 mm x 18 mm             | 18.90 g       | 0.30 dm³ |
| 4050300093680 | Versandschachtel<br>10                 | 130 mm x 130 mm x 148 mm            | 264.00 g      | 2.50 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.