

Datenblatt Art. 931.031

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

TWIST

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung Wiederanschließbar	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable Rewireable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Black
Stecker Mit Aderendhülsen Mit beigelegtem Montagestecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug With ferrules With enclosed mounting plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module		Custom Modules	
USB-Charger Doppelcharger	3,1A 5V DC	USB charger Double charger	3,1A 5V DC
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke Einbautiefe Plattform	ab 8mm ca. 40mm TWIST	Tabletop thickness Mounting depth Platform	from 8mm ca. 40mm TWIST
Material Gehäuse: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Abdeckung: Zinkdruckguss, vernickelt und nachbearbeitet, rundgebürstet, "Edelstahl-Optik"		Material Housing: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 Cover: ZN die-casted, nickel coated and finished, round brushed, "stainless steel look"	

Montage

Tischausschnitt

105 (+1) mm

Mounting

Table cut-out

105 (+1) mm

Lieferumfang

1x TWIST

1x Montagestecker

1x Montagewerkzeug

Scope of delivery

1x TWIST

1x Mounting plug

1x Mounting tool

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Umgebungstemperatur bei Montage und 17°C – 35°C

Nutzung

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Surrounding temperature during mounting and use

Protect from direct sunlight.

17°C – 35°C

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C

Surrounding temperature during transport and storage

-25°C - 60°C

Schutzart

IP20

Protection type

IP20

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Zertifiziert nach

IEC 60884, VDE 0620-1

Certified according to

IEC 60884, VDE 0620-1

Zeichnung

Drawing

