

Datenblatt Art. 946.001

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

TWIST 2

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung Nicht wiederanschließbar	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable Non rewirable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Black
Stecker Mit Aderendhülsen Mit beigelegtem Montagestecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug With ferrules With enclosed mounting plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 2x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005 16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke Einbautiefe Plattform	6-40mm ca. 40mm TWIST 2	Tabletop thickness Mounting depth Platform	6-40mm ca. 40mm TWIST 2
Material Gehäuse: PA6 GF30 850°C UL94 V0, schwarz RAL 9005 Abdeckung: Zinkdruckguss, Edelstahl-Optik		Material Housing: PA6 GF30 850°C UL94 V0, black similar to RAL 9005 Cover: ZN die-casted, Stainless steel look	
Montage Tischausschnitt	104 (+/-0,5) mm	Mounting Table cut-out	104 (+/-0,5) mm
Lieferumfang		Scope of delivery	

1x TWIST2
1x Montagestecker
1x Montagewerkzeug
1x Befestigungsplättchen für Arbeitsplatten
von 6-24mm

Im Karton

1x TWIST2
1x Mounting plug
1x Mounting tool
1x Fixing plates for tabletops from 6-24mm

In carton

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 – 90%	Relative humidity (non-condensing)	10 – 90%
Luftdruck	80-108 kPa	Air pressure	80-108 kPa
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Schutzklasse	I	Protection class	I
Konformität		Conformity	
Angewandte Normen	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1/DIN VDE 0620-2-1	Applied standards	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1/DIN VDE 0620-2-1

