



Busch-Wächter® 180 flex Basic Sensor mit Selectlinse Bewegungssensor alpinweiß - Reflex SI



Allgemeine Informationen

Typ:	64761-214
Bestellnummer:	2CKA006800A2917
EAN:	4011395294895
EUR Listenpreis / ST:	57,70 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Bewegungsmeldersensor mit
 Umgebungslichtmessung.
 Zum automatischen Schalten von
 Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung
 und Helligkeit.
 Zur Erfassung mit Tierschneise.
 Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
 Einstellelemente rückseitig.
 Erweiterung des Erfassungsbereiches durch
 Haupt-/Nebenstellen Kombination.
 Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über
 Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
 Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
 Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56
 Schaltsegmenten.
 Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder
 Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
 Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
 Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
 Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
 Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach,
 64851 U.
 Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
 Aufbauhöhe: 22 mm.
 Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat
 bestellen.

Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64761-xxx \(2CKA000073B5099\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Montagehöhe: (Maximum) 2.2 m

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Kürzeste Schaltzeit: einschalten 10 Sekunde(n)

Anschlussart Geräte: Pin

Sensortyp: Basic

Sensor-Erfassungsbereich: 180 °
waagrecht 0 ... 180 °

Funktionen des Bewegungsmelders: Tierschneise

Design

Designlinie: Reflex SI

Designlinie	Reflex SI
Variante:	Reflex SI Linear
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9010
Farbe:	alpinweiß

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	54 mm
Höhe (Netto- Abmessung):	54 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	24 mm
Nettogewicht:	28.5 g

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 64761-214 \(2CKA200000E7277\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 64761-214 \(2CKA100000E4245\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor

eClass: V11.0 : 27144008
