BUSCH-JAEGER

Busch-Wächter® 180 flex Basic Sensor mit Selectlinse Bewegungssensor alpinweiß - Busch-balance® SI

Allgemeine Informationen

Typ:	64761-914
Bestellnummer:	2CKA006800A2919
EAN:	4011395294901
EUR Listenpreis / ST:	57,70 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung:	Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [DE] 64761-xxx (2CKA000073B5099)
Montageart:	Unterputzmontage Unterputzmontage
Montagehöhe:	(Maximum) 2.2 m
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart:	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information:	Produkthandbuch (.PDF) [DE] Busch-flexTronics Wächter (2CKA001373B5203)
Datenblatt, technische Information (Teil 2):	Open source licenses (.PDF) [EN] Busch-flexTronics CWA devices (2CKA000073B5216)
Produktreihe:	Busch-flexTronics®
Kürzeste Schaltzeit:	einschalten 10 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte:	Pin
Sensortyp:	Basic
Sensor-Erfassungsbereich:	180 ° waagrecht 0 ... 180 °
Funktionen des Bewegungsmelders:	Tierschneise

Design

Designlinie:	Busch-balance® SI
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9010
Farbe:	alpinweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	55 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	55 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	28 mm
Nettogewicht:	30 g

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 64761-914 (2CKA200000E7279)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20250218
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 64761-914 (2CKA100000E4247)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor

eClass:	V11.0 : 27144008