

REPARATURBAND

Produkteigenschaften

Selbstverschweißendes Reparaturband, das leicht zu handhaben und zu applizieren ist.

- verschweißt sich selbst, nicht klebend
- druckbeständig
- stoßabweisend und reißbeständig
- ausgezeichnete Wasser-, Temperatur- und UV-Beständigkeit
- selbst an verschmutzten Gegenständen einsetzbar
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühl- und Frostschutzmittel u. v. m

Einsatzbereiche

Zum Abdichten, Isolieren und Reparieren von Schläuchen, Kabeln und Rohren. Reparaturen im Kfz-Bereich (Kühler- und Motorschläuche, Zündkabel, Dichtungen und Halterungen).

Technische Daten

Farben	Schwarz
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate
Spannungsfestigkeit (kV / mm)	42
Temperaturbeständigkeit (°C)	-40 - +90
Zugfestigkeit (N/mm ²)	2

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C. Oberfläche gegebenenfalls mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Reparaturband abschneiden und die weiße Schutzfolie abziehen. Das Band um 1/3 in die Länge strecken und unter Zug um die zu reparierende Stelle wickeln – dabei eine Überlappung von 30 – 50 % beachten. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen



Artikel-Nummer: 94905

5m x 19mm x 0,5mm