

Toner
CrystalPoint
WaterBased ink
UV Curable
Latex

LFM147 Recycled White Zero FSC®

80 g/m²

Produkt- beschreibung

Ein weißes, glattes Recyclingpapier mit garantierter Nachhaltigkeit. Das Papier wird klima- und CO₂-neutral produziert und ist in der kompletten Herstellungskette umweltschonend und zu 100 Prozent aus Recyclingpapier hergestellt. Außerdem erfüllt das Papier alle Standards der EU-Umweltzeichen.

Physikalische Eigenschaften

Dicke	106 µm	ISO 534	Rauhei Bendtsen	220 ml/min	ISO 8791-2
Gewicht	80 g/m ²	ISO 536	Helligkeit D65	104,0 %	ISO 2470
Opazität	92,0 %	ISO 2471	Weißegrad CIE	150	ISO 11475
Steifigkeit MD/CD	80 / 45 mN	ISO 2493-1			

All values listed are target values

Anwendungen/ Merkmale

Technische Zeichnungen

Hohe Weiße
CO₂ neutral produziert
FSC® Recycled zertifiziert
EU Eco Label
PCF (Process Chlorine Free)
EN 12281 / ISO 14001 zertifiziert
DIN 6738 zertifiziert (Alterungsbeständigkeit)

Verfügbare Abmessungen (mm)

3" Kern	297	420	594	841	914						
---------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Refer for our current offering to www.canon-europe.com/mediaguide

Lager- bedingungen

Temperatur 10-20°C, relative Luftfeuchtigkeit 20-50%
Geöffnete Rollen wieder verpacken, wenn sie nicht verwendet werden

Druck- bedingungen

Die besten Ergebnisse werden zwischen 10-30°C und 40-70% Luftfeuchtigkeit erzielt.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.

Laminierung

Kalt	Warm	Heiß	Kalt: druckempfindlich Warm: wärmeaktiviert: 85 ° C - 95 ° C Heiß: wärmeaktiviert: 105 ° C -130 ° C
Ja	Ja	Ja	

Außenanwendung

Das Material wurde ausschließlich für Anwendungen im Innenbereich entwickelt.

Farb- profile

Für alle Materialien von Canon wurden spezielle Farbprofile entwickelt, die eine maximale Bildqualität gewährleisten. Die Farbprofile sind Tinten-, Material-, RIP- und Maschinen-spezifisch. Den Download der Farbprofile stellen wir Ihnen <http://www.canon.de/mediaguide> zur Verfügung.

Umwelt-
zertifikate



Verarbeitungs- richtlinien

Druckleitfaden

Es wird empfohlen, die Medien mit Baumwollhandschuhen zu handhaben. Stellen Sie sicher, dass die Medien nicht mit Fett, Öl, Silikon und Schmutz in Berührung kommen, um Druckfehler zu vermeiden. Legen Sie die Medien mit Vorsicht in die Drucker ein. Falsches Einlegen kann zu Schrägstellung oder Faltenbildung führen. Lassen Sie das Material vor dem Drucken 24 Stunden lang an die Raumbedingungen anpassen. Es wird empfohlen, den Drucker vor dem Drucken zu kalibrieren und einen Testdruck anzufertigen. Die Druckergebnisse sind je nach Drucker unterschiedlich. Tinten-/Tonerbeschränkungen und Druckereinstellungen müssen für bestimmte Drucker eingestellt werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Canon Farbprofile enthalten empfohlene Tintenbeschränkungen und Druckereinstellungen für von Canon unterstützte Drucker.

Endverarbeitungsleitfaden

Beim Laminieren von CrystalPoint®-Drucken werden druckempfindliche Lamine empfohlen. Ein Laminiergerät mit weichen Gummiwalzen wird empfohlen. Für optimale Ergebnisse sollte die Temperatur zwischen 55-60°C eingestellt werden.

Canon Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37
Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: April 2020

Canon