



Hohe Nutzlastkapazität



Ruhiges Ausbalancieren



Automatische Bildschirmsperre

Fahrzeughalterungs-
modusNative vertikale
Aufnahmen der 2.
GenerationAutomatische
Achsen sperren der 2.
Generation

BESCHREIBUNG

DJI RS4 Pro

Artikelnummer	974686
EAN	6941565974686

DJI RS4 Pro Combo

Artikelnummer	974679
EAN	6941565974679

ERWEITERTES SORTIMENT

Der professionelle Stabilisator der Spitzenklasse DJI RS 4 Pro lässt sich nahtlos in das DJI Focus Pro Objektiv-Steuerungssystem, die DJI Transmission und ein umfangreiches Steuerungs-Ökosystem integrieren. Diese Synergie stellt eine umfassende Produktionslösung für die Film- und Fernsehbranche bereit, die Stabilisierung, Übertragung, Überwachung, Fokussierung und Steuerung miteinander vereint. Sie schafft so neue kreative Möglichkeiten, mit denen Kameralleute ihr Potenzial voll ausschöpfen und ihr Können unter Beweis stellen können.

HIGHLIGHTS

HOHE NUTZLASTKAPAZITÄT

Die Achsenarme aus Kohlefaser des DJI RS 4 Pro zeichnen sich durch eine Nutzlastkapazität von 4,5 kg sowie durch hohe Leistung und ein hohes Drehmoment aus und können problemlos gängige spiegellose/ Kinokameras und Objektiv-Setups aufnehmen.

RUHIGES AUSBALANCIEREN

Die Rollachse umfasst jetzt zwei Rolllager zur einfacheren Einstellung. Alle drei Achsen verfügen über eine Beschichtung aus Teflon™ mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten, der selbst bei schweren Kameras für ein ruhiges Ausbalancieren sorgt.

Beim Wechsel von Kameras oder Objektiven kann die Kamera mit dem Drehknopf für die Feinabstimmung an der Neigeachse für ein präzises und millimetergenaues Ausbalancieren vor oder zurück bewegt werden.

Die obere Schnellwechselplatte verfügt jetzt über eine anpassbare Positionsführung, um ein Lösen oder eine Positionsänderung der Kamera zu verhindern.

AUTOMATISCHE BILDSCHIRMSPERRE

Der OLED-Touchscreen umfasst eine neue, automatische Sperrfunktion, die versehentliche Bedienungen bei der Aufnahme verhindert. Bei gesperrtem Bildschirm können trotzdem der aktuelle Gimbal- und Joystick-Modus mit reduzierter Helligkeit angezeigt werden, um den Stromverbrauch zu senken.

FAHRZEUGHALTERUNGS-MODUS

Der neue Fahrzeughalterungs-Modus optimiert den Algorithmus für die Gimbal-Stabilisierung auf Basis von Fahrzeugvibrationen und Windwiderstandsdaten und ermöglicht so verwacklungsfreie Aufnahmen auch bei wackligen Bedingungen.

NATIVE VERTIKALE AUFNAHMEN DER 2. GENERATION

Mit der brandneuen horizontalen Platte des RS 4 Pro kannst du native vertikale Aufnahmen der 2. Generation machen und jetzt noch effizienter arbeiten. Kameralleute können einfach die horizontale Platte lösen und sie in der vertikalen Stellung befestigen, um mühelos zu vertikalen Aufnahmen zu wechseln.

Hinweise:
* Erfordert den Kauf von zusätzlichem Zubehör.
1. Nur mit Combo erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

Zubehör	
Zubehöranschluss	„Zubehör der Ronin Serie (RSA)/ NATO-Anschlüsse 1/4"-20 Gewindebohrung Zubehörschuh Anschluss für Videoübertragung/ LiDAR-Entfernungsmesser (USB- C) RSS-Kamerasteuerungsanschluss (USB-C) Fokusbereichanschluss (USB-C)“
Akku	„Modell: BG30 – 1.950 mAh – 15,4 V Typ: LiPo 4S Kapazität: 1.950 mAh Energie: 30 Wh Max. Laufzeit: 13 Stunden (Gemessen mit ausbalanciertem Gimbal und Ausrüstung in einem stationären Zustand. Wenn der Gimbal in Bewegung ist, verringert sich die Akkulaufzeit.) Ladezeit: Ca. 1,5 Stunden (Gemessen mit einem Ladegerät mit 24 W Schnellladung. Es wird empfohlen, Ladegeräte mit QC 2.0 oder PD Protokoll zu verwenden.) Empfohlene Ladetemperatur: 5 °C bis 40 °C“
Anschlüsse	„Bluetooth 5.1 Ladeanschluss (USB-C)“
Anforderungen der Ronin App	iOS 11.0 oder höher Android 8.0 oder höher“
Verfügbare Sprachen für den Touchscreen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Chinesisch (vereinfacht & traditionell), Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Russisch
Betriebsleistung	
Getestete Zuladung	4,5 kg
Max. steuerbare Drehgeschwindigkeit	„Schwenken: 360°/s Neigen: 360°/s Rollen: 360°/s“
Mechanischer Bereich	„Schwenkachse: 360° kontinuierliche Drehung Rollachse: -95° bis +240° Kippachse: -112° bis +214°“
Mechanische und elektrische Eigenschaften	
Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Bluetooth Sendeleistung	<8 dBm
Betriebstemperatur	-20 °C bis 45 °C

Gewicht	„Gimbal: Ca. 1.242 g Griff: Ca. 265 g Erweiterungsgriff/Stativ (Metall): Ca. 226 g Obere und untere Schnellwechselplatten: Ca. 110 g“
Abmessungen	„Gefaltet: 271 × 283 × 75 mm (L×B×H, ohne Kamera, Griff und Erweiterungsgriff/Stativ) Ausgefaltet: 416 × 223 × 202 mm (L×B×H, Höhe inklusive Griff und ohne Erweiterungsgriff/Stativ)“
DJI Ronin Videosender	
Anschlüsse	„Strom-/Kommunikationsanschluss (USB-C) HDMI-Anschluss (Mini-HDMI) RSS-Kamerasteuerungsanschluss (USB-C)“
Erweiterungsanschluss	Zubehörschuh
Betriebsfrequenz	„2,400 bis 2,4835 GHz 5,725 bis 5,850 GHz“
Gewicht	126 g
Abmessungen	82 × 63 × 24 mm (L×B×H)
Strahlungsleistung (EIRP)	„2,400 bis 2,4835 GHz: < 25 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,725 bis 5,850 GHz: < 25 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE)“
Akku	„Kapazität: 2.970 mAh Kompatible Ladegeräte: 5 V/2 A Ladezeit: Ca. 2,5 Stunden Akkulaufzeit: Ca. 3,5 Stunden“
Übertragungsreichweite	„200 m (SRRC/FCC) 100 m (CE) ^{Gemessen in einer Umgebung ohne Hindernisse und Interferenzen.}“
Latenz	60 ms
Betriebsstrom/-spannung	900 mA / 3,7 V
Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C

LIEFERUMFANG DJI RS 4 PRO

- 1x Transportkoffer
- 1x Gimbal
- 1x BG30-Griff
- 1x USB-C-Ladekabel (40 cm)
- 1x Objektivhalterung (erweitert)
- 1x Erweiterungsgriff/Stativ (Metall)
- 1x Schnellwechselplatte (Arca-Swiss/Manfrotto)
- 1x Aktentaschengriff
- 1x Multi-Kamera-Kontrollkabel (USB-C, 30 cm)

LIEFERUMFANG DJI RS 4 PRO COMBO

- 1x Transportkoffer
- 1x Gimbal
- 1x BG30-Griff
- 1x USB-C-Ladekabel (40 cm)
- 1x Objektivhalterung (erweitert)
- 1x Erweiterungsgriff/Stativ (Metall)
- 1x Schnellwechselplatte (Arca-Swiss/Manfrotto)
- 1x Aktentaschengriff
- 1x Untere Schnellwechselplatte (erweitert)
- 1x Handyhalterung
- 1x Fokusbildmotor (2022)
- 1x Stabbefestigungs-Set für Fokusbildmotor
- 1x Fokus-Zahnradriemen
- 1x Ronin Bildübertragungsgerät
- 1x USB-C-Ladekabel (20 cm)
- 1x Mini-HDMI auf HDMI Kabel (20 cm)
- 1x Mini-HDMI auf Mini-HDMI Kabel (20 cm)
- 1x Mini-HDMI auf Micro-HDMI Kabel (20 cm)
- 2x Multi-Kamera-Kontrollkabel (USB-C, 30 cm)
- 1x Objektivbefestigungsband
- 2x Klettverschlussriemen

Kameraliste

Suche

Canon				^
EOS 200D II	EOS 5D Mark III	EOS 5D Mark IV	EOS 6D	
EOS 6D Mark II	EOS 70D	EOS 77D	EOS 7D MK II	
EOS 800D	EOS 80D	EOS 850D	EOS 90D	
EOS M50	EOS M50 II	EOS M6 II	EOS R	
EOS R10	EOS R100	EOS R3	EOS R5	
EOS R5 Mark II	EOS R50	EOS R5C	EOS R6	
EOS R6 Mark II	EOS R7	EOS R8	EOS RP	
EOS-1D X Mark II	PowerShot G7 X Mark III			

Sony				^
A1	A6000	A6100	A6300	
A6400	A6500	A6600	A6700	
A7C	A7C II	A7CR	A7M2	
A7M3	A7M4	A7R2	A7R3	
A7R4	A7R5	A7S	A7S2	
A7S3	A9	A9 II	FX3	
FX30	Rx100 VII	ZV-1 II	ZV-E1	
ZV-E10	ZV-E10 II			

Panasonic				^
BGH1	G9	G95	G9M2	
GH3	GH4	GH5	GH5S	
GH6	GH7	S1	S1H	
S5	S5 II	S5 M2X		

Nikon				^
D500	D850	Z f	Z fc	
Z30	Z5	Z50	Z6	
Z6 II	Z6III	Z7	Z7 II	
Z8	Z9			

Fujifilm				^
X-E3	X-H1	X-H2	X-H2S	
X-S10	X-S20	X-T2	X-T20	
X-T3	X-T30	X-T30 II	X-T4	
X-T5	X100V			

Black magic design				^
BMPCC 4k	BMPCC 6K Pro			

Sigma				^
FP				

Olympus				^
E-M1 II				

Z CAM				▢
Z CAM E2	Z CAM E2-F6			

LEICA				▢
SL2	SL2-S			