

Office Papiere

Satinierter Papiere

Beschichtete Pap.

Kreativ-Papiere

Spezialitäten

Canon Recycled Plus Papier, 80 g/m²

**Produkt-
beschreibung**

Canon Recycled Plus ist ein hochweißes Recyclingpapier, das zu 100 % aus Altpapier und ohne Zusatz optischer Aufheller produziert wird. Dafür wurde Canon Recycled Plus Recyclingpapier mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Darüber hinaus trägt dieses Papier aufgrund seines ressourcenschonenden, auf Nachhaltigkeit gerichteten Produktionsprozesses das Umweltzeichen EU-Blume. Seine hohe Weiße macht Canon Recycled Plus ideal für moderne Business-Anwendungen, bei denen Umweltschutz und attraktive Optik Hand in Hand gehen sollen.

**Physikalische
Eigenschaften**

Flächengewicht	80 g/m ²	ISO536
Dicke	104 µm	ISO534
Weißegrad	112	CIE
Opazität	92 %	Elrepho
Helligkeit (ISO-Weiße)	88 %	ISO 2470 (D65)
Steifigkeit MD/CD	80/45 mN	ISO 5628
Porosität	500 ml/min	Bendtsen ISO5636
Rauhigkeit WS/TS	220/220 ml/min	Bendtsen ISO 8791
Säure	7,5	pH

Anwendungen

Canon Recycled Plus Papier ist für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt worden und multifunktional einsetzbar. So kann es z.B. als Geschäftspapier, vorbedrucktes Formular oder für Mailings eingesetzt werden. Dabei ist es universell für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Fax geeignet.

**Sicherheit,
Gesundheit und
Umwelt**

Blauer Engel



PCF (processed chlorine free)



Umweltzeichen EU-Blume (EU Ecolabel)



Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12281.

ISO 9001 und 14001 zertifizierte Produktionsstätte

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

Verfügbare Abmessungen DIN A4 SB, DIN A3 BB

SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

Lagerbedingungen Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70 %
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

Druckbedingungen Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65 % relativer Luftfeuchte.

Canon Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37
Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: April 2020

Canon