

Office Papiere

Satinierter Papiere

Beschichtete Pap.

Kreativ-Papiere

Spezialitäten

Canon Green Label Style Papier (FSC), 80 g/m²

**Produkt-
beschreibung**

Canon Green Label Style (FSC) ist ein qualitativ hochwertiges und dabei umweltfreundliches Papier. Seine auffallend glatte Oberfläche sorgt in Verbindung mit der natürlichen Weiße für ein überaus elegantes Erscheinungsbild. Dabei sichert die hochklassige Verarbeitung beste Laufeigenschaften und optimale Druckqualität. Canon Green Label Style besteht aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Seine natürliche Weiße wird durch reine Sauerstoffverbindungen und den Verzicht auf optische Aufheller erzielt. Das Umweltprofil wird abgerundet durch das FSC-Zertifikat für nachhaltige Waldbewirtschaftung sowie das EU Ecolabel für umweltschonende Herstellung.

**Physikalische
Eigenschaften**

Flächengewicht	80 g/m ²	ISO536
Dicke	108 µm	ISO534
Weißegrad	79,5	CIE
Helligkeit (ISO-Weiße)	89,5 % (D65)	ISO 2470
Opazität	86 %	Elrepho
Steifigkeit MD/CD	110/65 mN	ISO 5628
Porosität	850 ml/min	Bendtsen ISO5636
Rauhigkeit WS/TS	200/200 ml/min	Bendtsen ISO 8791

Anwendungen

Canon Green Label Style Papier eignet sich sowohl für anspruchsvolle als auch für alltägliche Anwendungen der Unternehmenskommunikation. Durch das breite Sortiment mit Flächengewichten von 80 bis 300 g/m² kann es beispielsweise als Geschäftspapier, für Mailings und Broschüren, aber auch für elegante Visitenkarten und Zertifikate eingesetzt werden. Auch für Anwendungen, bei denen ökologische Aspekte von Bedeutung sind, ist es aufgrund seiner umfassenden Umweltzertifikate ideal nutzbar. Dabei ist es universell für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Fax geeignet.

**Sicherheit,
Gesundheit und
Umwelt**

FSC zertifiziert



TCF (total chlorfrei gebleicht)



EU Ecolabel



Alterungsbeständigkeit > 200 Jahre / DIN ISO 9706



Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12281.

ISO 9001, 14001 and 18001 zertifizierte Produktionsstätte

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

Verfügbare Abmessungen DIN A4 SB, DIN A3 BB, SRA3 BB (320 x 450 mm)

SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

Lagerbedingungen Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70 %
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

Druckbedingungen Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65 % relativer Luftfeuchte.

Canon Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37
Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: April 2020

Canon