



- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| • Anschlusswert: | 4,4 kW 230 V 50-60 Hz | • Korbinhalt: | 3,6 Liter |
| • Geräte-Anschluss: | Steckerfertig | • Maße: | B 400 x T 540 x H 280 mm |
| • Fettauffangbehälter: | Nein | • Gewicht: | 5,5 kg |
| • Serie: | - | | |
| • Typ: | Tischgerät | | |
| • Beckeninhalt: | 4 Liter | | |
| • Kaltzone: | Nein | | |
| • Sicherheitsthermostat: | Ja | | |
| • Fettablasshahn: | Nein | | |
| • Füße höhenverstellbar: | Nein | | |
| • Anzahl Becken: | 2 | | |
| • Anzahl Körbe: | 2 | | |
| • Eigenschaften: | - | | |
| • Inklusive: | 2 Körbe | | |
| | 2 Deckel | | |
| • Betriebsart: | Elektro | | |
| • Steuerung: | Elektronisch | | |
| | Knebel | | |
| • Material: | Edelstahl | | |
| | Kunststoff | | |
| • Wichtiger Hinweis: | 2 getrennte Steckdosen erforderlich | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Nein | | |
| • Farbe: | Silber | | |
| | Schwarz | | |
| • Maße Korb: | B 145 x T 245 x H 110 mm | | |
| • Heizelement: | Herausnehmbar | | |
| • Maße Becken: | B 170 x T 316 x H 180 mm | | |
| • Temperaturbereich: | 60 °C bis 190 °C | | |
| • Kontrollleuchte: | Aufheizen | | |
| • Heizelement aus Edelstahl: | Ja | | |

Fritteuse MINI III

Ergänzungsprodukte

Thermometer A3000 TP



- Steuerung: -
- Einstehtiefe: 300 mm
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Fritteusen
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit
- Farbe: Silber
- Inklusive: 1 Verstellbarer Halte-Clip
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 292046
GTIN 4015613633152

Öl- und Fettlöser F1L



- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Maschinen, Geräte
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173076
GTIN 4015613731896

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Anwendung: Produkt unverdünnt aufsprühen und je nach Verschmutzung 10 bis 30 Min. einwirken lassen
Bei starker Verunreinigung Gerät auf ca. 50 °C erwärmen (ohne Dampf)

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933