



Anker SOLIX V1

Intelligente EV-Ladestation

Müheloses Laden, große Ersparnis



KI-gestütztes Laden für
maximale Ersparnisse¹



Erstes interaktives Touch-Display
Startbereit in nur 1 Sekunde



Benutzerfreundliche App-Steuerung



Extrem zuverlässig und sicher

1. Erfordert Anker SOLIX Smart Meter oder Shelly Meter.

Telefon: (DE) +49 (800) 000 2522
Email: support@anker.com

Hinweis: Produktspezifikationen und Details können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Maßgeblich sind die aktuellen Informationen auf der offiziellen Website von Anker SOLIX.



LinkedIn






Website

| Anker SOLIX V1 Smart EV-Ladegerät

Steckdosen-Version				Kabel-Version		
Produkt Typ						
	Eingänge und Ausgänge					
Nennleistung	7.4kW	11kW	22kW	7.4kW	11kW	22kW
Nennspannung	230V ±20% (1P+N+PE)	400V ±20% (3P+N+PE)	400V ±20% (3P+N+PE)	230V ±20% (1P+N+PE)	400V ±20% (3P+N+PE)	400V ±20% (3P+N+PE)
Nennstrom	32A	16A	32A	32A	16A	32A
Frequenz	50Hz					
Fahrzeuganschluss	Type 2					
Kabelschutz	Kabelverriegelung über App			/		
Kabellänge	/			5 m		
Kabelquerschnitt	3 × 6mm²	5 × 2.5mm²	5 × 6mm²	3 × 6mm²	5 × 2.5mm²	5 × 6mm²
Netztypen	TN, TT					
Benutzeroberfläche & Kommunikation						
Protokoll	OCPP 1.6J					
Kommunikation	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, RS485					
Statusanzeige	RGB LED und App					
Authentifizierung	RFID, App, Bluetooth					
Betriebsmodi	Automatischer Start, Zeitplan-Laden, Smart-Laden					
Lademodi	Solar, Solar und Netz					
Lastmanagement	In Kombination mit Anker SOLIX Smart Meter oder Shelly 3EM / Pro 3EM					
Schutzfunktionen						
Fehlerstromerkennung	DC 6mA					
RCD	Externer RCD Typ A (30 mA): erforderlich (gemäß lokaler Vorschriften)					
Brandschutzklasse	UL94					
Überstromschutz	Ja					
Übertemperaturschutz	Ja					
Allgemeine Spezifikationen						
Betriebstemperatur	-30°C to 50°C					
Einsatzumgebung	Außen / Innen					
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % – 95 % (nicht kondensierend)					
Betriebshöhe	2.000 m					
Abmessungen (B × H × T)	211 mm × 360 mm × 125 mm			211 mm × 360 mm × 120 mm		
Gewicht	2.43 kg	2.68 kg		4.65 kg	4.95 kg	
Montageoptionen	Beton- oder Holzwand					
IP-Schutzklasse	IP55			IP65		
Stoßfestigkeit	IK10					
Geräuschpegel	30 dB					
Eigenverbrauch im Standby	<6.5W					
Garantie	3 Jahre (eingeschränkt)					
Produktlebensdauer	8 Jahre					

| Lieferumfang

Kabel-Version	Steckdosen-Version					
 Ladegerät  Typ 2 Ladekabel	 Ladegerät	 Anschlussbox	 EV-Halterung	 Dokumente	 1x RFID Karte	 Anker SOLIX Smart Meter (Optional)