

Stauchkopfnagler

AF506

15 - 50 mm • 18 Ga

Stauchkopfnagler mit Tiefeneinstellung

Stauchkopfnagler für die Endbearbeitung. Die schmale Werkzeugspitze des Naglers eignet sich z.B. für verdeckte Nagelpositionierung. Der Gummischutz verhindert Dellen. Der Nagler verwendet 1,2 mm Stauchkopfnägel, die 15 - 50 mm lang sein können.



Technische Details

Betriebsdruck	4,9 - 8,3 bar
Nagellänge	15 - 50 mm
Drahtstärke	1,2 mm
Gauge	18 Ga
Magazinkapazität	100
Winkel der Nägel	0 °
Tiefeneinstellung	✓
Transportkoffer	✓
Schalleistungspegel (dB)	109 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	99 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,5 dB(A)
Vibration	7,6 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	1,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	250 x 70 x 256 mm

Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff

EAN 0088381870733

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

181434-7
Maschinenöl 30 ml



HY00000951
Schutzbrille

HY00001107
Transportkoffer

Passendes Zubehör

181434-7
Maschinenöl 30 ml



F-31883
Stauchkopfnägel 25 mm, 5.000 Stk.



F-31896
Stauchkopfnägel 30 mm, 5.000 Stk.



F-31915
Stauchkopfnägel 35 mm, 5.000 Stk.



F-31928
Stauchkopfnägel 38 mm, 5.000 Stk.



F-31944
Stauchkopfnägel 45 mm, 5.000 Stk.



F-31957
Stauchkopfnägel 50 mm, 5.000 Stk.

