

AKKU-Start tragbar 12V 4.740/1.600A, 24V 2370/800A


- Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM-Batterie (austauschbar)
- Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: **1.000 Zyklen**
- Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges
- Integriertes Voltmeter, das den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt
- Eingebaute Steckdose mit Schutzdeckel
- Hochwertige innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel
- Bruchfestes Polyethylengehäuse
- Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Puls-ladeerhaltung oder mit Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeuges

TIPP:

Um die maximale Lebensdauer der eingebauten AGM-Batterie zu erreichen, sind die Geräte nach jedem Gebrauch sofort an die mitgelieferten Ladegeräte anzuschließen.

Für Fahrzeuge bis 250 PS bei 24 V

Startstrom: bei 12 V 1.600 A; bei 24 V 800 A
 Spitzenstrom: bei 12 V 4.740 A; bei 24 V 2.370 A
 Kabeldurchmesser: 35 mm²
 Kabellänge: 1,35 m
 Gewicht: 20,5 kg
 Abmessungen: 480 x 530 x 160 (HxBxT)



LED-Leuchte in der Minuszange



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
AS 12-24/1600	Akku-Start tragbar	1/12