

DATENBLATT 29720.125.44100

## BG-72

Eine klar transparente Folie für Farb-Laser-Drucker mit hoher Fixiertemperatur. Ideal zur Herstellung von OHP Folien und Überleger. Die Folie trägt auf beiden Seiten eine identische Universalbeschichtung. Dadurch werden sämtliche Unsicherheiten beim Einlegen in den Drucker eliminiert.

### Drucksysteme



### Formate

| Artikelnummer   | Basis- / Nenndicke<br>(mm) | Format | Verpackungsmenge |
|-----------------|----------------------------|--------|------------------|
| 29720.125.44100 | 0.125                      | A4     | 50               |
| 29720.125.44000 | 0.125                      | A4     | 100              |
| 29720.125.43100 | 0.125                      | A3     | 50               |
| 29720.175.44100 | 0.175                      | A4     | 50               |

### Technische Daten

#### Charakteristik



- Farbgetreu
- Geeignet für Farbkopierer
- Geeignet für Farblaserdrucker
- Geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen
- Gute Durchlaufeigenschaften
- Gute Planlage
- Hervorragende Tonerhaftung
- Hitzestabil

- Hohe Universalität

## Ausführung

- Klar transparent

## Spezifikationen

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Basis- / Nenndicke (mil) | 5                       |
| Basis- / Nenndicke (mm)  | 0.125                   |
| Beschichtung Druckseite  | Laser & Kopierer farbig |
| Breite (inch)            | 8.27                    |
| Breite (mm)              | 210                     |
| Druckseite               | Beidseitig Bedruckbar   |
| Format                   | A4                      |
| Länge (inch)             | 11.69                   |
| Länge (mm)               | 297                     |
| Trägermaterial           | Polyesterfolie          |
| Verpackungsmenge         | 50                      |

## Kompatibilität

- Bitte beachten Sie die Folex Empfehlungsliste, um die beste Folie für Ihren Drucker oder Kopierer zu bestimmen.
- Geeignet für die meisten Farblaserdrucker und Farbkopierer.

## Verarbeitung

- Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

## Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Kühl und trocken lagern
- Lagerzeit 1 Jahr nach Auslieferung (ungeöffnete Verpackung, bei den vorgegebenen Lagerbedingungen).

## Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Diese liegt nicht in unserer Kontrolle und ausschließlich in Ihrer Verantwortung. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen «Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen». Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

**Colour Laser Printer & Copier OHP Film**



Swiss quality 







**Colour Laser OHP Film**  
Printable on both sides

**Farblaser OHP Folie**  
Beidseitig bedruckbar

**Film OHP Laser Couleur**  
Imprimable deux faces

**Film OHP Laser Colore**  
Stampabile fronte/retro

**Película OHP para láser de color**  
Con recubrimiento idéntico en ambos lados

**Crystal Clear Film**  
For Colour Laser Printers and Copiers

**Klar transparente Folie**  
Für Farblaser Drucker und Kopierer

**Film transparent**  
Pour Imprimantes Laser Couleur et Copieurs

**Film altamente trasparente**  
Per Stampanti Laser Color e Copiatrici

**Película clara transparente**  
Para impresoras láser de color y fotocopiadoras









**BG-72**  
0.125 mm  
**50 Sheets A4**