



Allgemein

Gelieferte Ausrüstung	Benutzerhandbuch
Max runtime	120 min.
Number of tare power	17 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Abmessungen

Kabellänge	1,22 m
Farbe	Schwarz
Tiefe	31 cm
Höhe	13,8 cm
Montagehalterung	Etagé
Mounting preference	No preference
Produktgewicht	4,2 kg
Montagevariante	Nicht rackmontiert
Two post mountable	0
USB-kompatibel	No
Breite	9,8 cm

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/- 5 Hz Autosensing
------------------	-------------------------------

Plug standard	Schuko
Eingangsspannungsgrenzen	140 - 300 V 230 V AC
Anzahl von Kabeln	1
Eingangsspannung	AC 1 Phase
Cos phi	0,51

Ausgang

Nennleistung in W	360 W
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	360 W
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisiert
Topologie	Line interactive
Wellentyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Nb of power socket outlets	2 Schuko
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0335
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	4 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0016
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Kurvenanpassung der gemessenen Daten in Übereinstimmung mit den ENERGY STAR Test-Methode für Unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Alle Messungen wurden im normalen Betriebsmodus vorgenommen, unter typischen Umgebungsbedingungen mit einer Eingangsspannung von 230 V/50 Hz und einer gleichmäßigen ohmschen Last (Leistungsfaktor 1,0) am Ausgang.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Full load runtime	00:00:01 360 W
Graph display	1
Half load runtime	00:06:00 180 W
Output voltage	230 V AC 1 Phase
Maximum configurable power in VA	700 VA
Nennleistung in VA	700 VA
Umschaltzeit	Typisch 6 ms, maximal 10 ms

Conformance

Produktzertifizierungen	CE CB EAC
Normen	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 CE
Equipment protection policy	Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Aufstellungshöhe	0 - 3000 m

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % Nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0...3000 m
Geräuschpegel	40 dBA
Show note OP temperature	No
Schutzart (IP)	IP20

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Vorinstallierte Batterien	0
Leere Batterieschächte	0
Typische Ladedauer	8 h
Flüssigelektrolytwert	0
Batteriespannung	12 V
Battery curve	A
Battery power in VAH	75 VAh runtime 84 VAh capacity
Batterielebensdauer	2 Jahre
Battery graph comments	Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge
Extendable Run Time	0

Kommunikation & Management

Control panel	LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel	Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie

Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	273 J
---------------------------	-------

Verpackungseinheiten

Verpackungsgewicht (Lbs)	4,5 kg
Höhe VPE1	22,2 cm
Breite VPE1	14,2 cm
Länge VPE1	34,6 cm
SCC14	10731304404580

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------