



#### Hohe Druckgeschwindigkeit

Druck eines normalen Versandetiketts in knapp einer Sekunde; Ausgabe des ersten Etikett ohne Verzögerung

#### Robuste interne Stromversorgung

Alle Drucker verfügen über einen internen Anschluss für die Stromversorgung, um einen möglichst zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und Problemen außen liegender Netzanschlüsse vorzubeugen.

#### 300 dpi Auflösung

Die CL-S631II-Modelle eignen sich perfekt für den Druck kleiner Etiketten mit 2D-Matrixbarcodes wie Datamatrix, DataBar, QR-Code und PDF417 oder Unternehmenslogos und Produktnummern sowie CE- oder WEEE-Logos.

#### Anwendungen

- Gesundheitswesen
- Fertigung
- Handel

## Spezifikationen

| Modell                        | CL-S631II                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drucktechnologie              | Thermotransfer und Thermodirekt                                                                                                                 |
| Auflösung                     | 300 dpi                                                                                                                                         |
| Druckgeschwindigkeit (Max.)   | 4 Zoll pro Sekunde (100 mm/Sek.)                                                                                                                |
| Druckbreite (Maximal)         | 4 Zoll (104 mm)                                                                                                                                 |
| Medienbreite (min. - max.)    | 0,5 - 4,6 Zoll (12,5 - 118 mm)                                                                                                                  |
| Rollengröße (max.), Kerngröße | Innendurchmesser 5 Zoll (125 mm) Aussendurchmesser 8 Zoll (200mm)<br>Kerngröße 1 Zoll (25mm)                                                    |
| Papierstärke (min. - max.)    | 63.5 bis 254 µm                                                                                                                                 |
| Medienlänge (min. - max.)     | 0.25 to 64 Zoll (6.35 to 1625.6 mm)                                                                                                             |
| Mediensensor                  | Verstellbar: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark                                                                                               |
| Hauptschnittstelle            | Triple interface USB und seriell eingebaut, plus Schnittstellen-Steckplatz für optionale Karten                                                 |
| Optionale Schnittstellen      | Wireless LAN 802.11b und 802.11g Standard, 100 Meter, 64/128 bit WEP, WPA, bis zu 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallel (IEEE 1284 konform) |
| Farbbandgröße                 | 2.9 Zoll (74mm) maximaler Aussendurchmesser. 360 Meter Länge. 1 Zoll (25mm) Kern                                                                |
| Farbbandwicklung und -Typ     | Farbseite innen oder außen, wählbar zwischen Wachs, Wachs/Harz oder Harz                                                                        |
| Farbbandsystem                | ARCP™ Bandkontroll-Technologie                                                                                                                  |
| Mechanik                      | Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf                                                                                        |
| Bedienfeld                    | 4 Tasten, und 4 LEDs                                                                                                                            |

## CL-S631II

### Etiketten, Industrie Desktop

#### Eigenschaften & Vorteile

- Papierwechsel: Robustes Design dank Citizens bewährter Hi-Lift™ Metallmechanik
- Druckgeschwindigkeit: Hohes Drucktempo - bis zu 100 mm pro Sekunde
- Medienunterstützung: Großer Medienvorrat - für Rollen mit bis zu 5 Zoll (127 mm)
- Farbbandoptionen: Breite Bandauswahl - verarbeitet bis 360 Meter Bänder mit innen- oder außenliegender Schichtseite
- Hi-Open™ Gehäuse zum vertikalen Öffnen, ohne Vergrößern der Stellfläche und für sicheres Schließen
- Nie wieder unleserliche Etiketten - Die ARCP™ Bandkontroll-Technologie garantiert saubere Ausdrücke.
- Wenig Platzbedarf - das integrierte Netzteil sorgt für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.
- ENERGY STAR® konform
- Recyclingfähige Verpackung
- Standard Peeler

|                                            |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modell</b>                              | <b>CL-S631II</b>                                                                                                                             |
| <b>Emulationen (Sprachen)</b>              | Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, Zebra® ZPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2® |
| <b>Treiber und Software</b>                | Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme                                                                           |
| <b>NV Flash Speicher</b>                   | 16 MB Gesamt, 4 MB für Anwender verfügbar,                                                                                                   |
| <b>Abmessungen (B x T x H) und Gewicht</b> | 231 x 289 x 270 mm, 4,5 kg                                                                                                                   |
| <b>Cutter</b>                              | Guillotine Typ, vom Händler installierbar                                                                                                    |
| <b>Garantie</b>                            | 2 Jahre für Drucker, 50 km oder 6 Monate für Druckkopf                                                                                       |

Alle Produktnamen sind geschützte Marken der jeweiligen Hersteller. Zebra® ist eine geschützte Marke der ZIH Corp. Datamax® ist eine Handelsmarke der Datamax-O'Neil Corporation. Änderungen, Verfügbarkeiten und Irrtümer vorbehalten. Fehler und Mängel ausgeschlossen.