



DH301D

Linkvil Hybrid-DECT & Bluetooth-Headset

Datenblatt

Das Linkvil DH301D DECT Wireless Headset ist für eine effiziente, professionelle Kommunikation in verschiedenen Arbeitsumgebungen konzipiert. Durch die Kombination von DECT- und Bluetooth-5.3-Konnektivität unterstützt es flexible Verbindungen zu Computern, mobilen Geräten und VoIP-Telefonen und eignet sich daher für offene Büros, Homeoffice-Umgebungen sowie hybride Arbeitsmodelle. Die KI-gestützte Umgebungsrauschunterdrückung (AI ENC) sowie die Sprachverbesserung helfen, Hintergrundlärm zu reduzieren und die Sprachklarheit in geschäftigen Umgebungen zu verbessern. Der 32-mm-Lautsprecher sorgt zudem für klare, natürliche Audioqualität bei Anrufen und Medieninhalten. Die stabile DECT-Verbindung ermöglicht es Nutzern, sich im Arbeitsbereich frei zu bewegen, ohne die Verbindung zu verlieren.

Hauptpunkte



- Dual-Modus-Unterstützung für DECT und Bluetooth auf PC, mobilen Geräten und VoIP-Handys*
- Stabile DECT-Verbindung für flexible Bewegung im Arbeitsbereich
- Vorab gepaarter tragbarer DECT-Dongle für eine einfache Einrichtung
- Klarere Gespräche dank KI-gestützter Geräuschunterdrückung und Sprachverbesserung
- Leichtes Design mit einem 270°-drehbaren Mikrofon-Stab für die Verwendung im linken oder rechten Ohr.
- USB-Headset-Modus mit gleichzeitiger Ladung sowie komfortable Ladung über den Ständer

*Compatibility varies by VoIP phone model. See the compatibility list.

Spezifikationen

DH301D Hybrid-DECT- & Bluetooth-Kopfhörer		
Mikrofon	Typ	1 omnidirektionales analoges Mikrofon
	Empfindlichkeit	-38±2 dBFS/Pa
	Frequenzbereich	100 Hz–10 kHz
Redner	Größe	φ32 mm
	Maximale Eingangskapazität	20 mW
	Empfindlichkeit	115±3 dB
	Frequenzbereich	20 Hz–20 kHz
	Bandbreite im Musikmodus	20 Hz–20 kHz
	Bandbreite im Gesprächszustand	100 Hz–8 kHz
Audio		Kristallklarer Klangerlebnis
	Funktionen	Full-Duplex-Technologie KI-gestützte Rauschunterdrückung für Umgebungsgeräusche (AI ENC)
	Hörschutz für Benutzer	EN50332
Verbindungsfähigkeit	Methode	Bluetooth, DECT Dongle (USB-A/C), USB-Kabel (USB-C)
	USB-Schnittstelle	Headset: USB-C; Dongle: USB-A / USB-C
	DECT Drahtlose Reichweite	180 m / 590 Fuß (Offenes Feld)
	DECT Frequenzbänder	1880–1900 MHz (EU); 1920–1930 MHz (USA/Canada)
	Secure DECT (Stufe)	Schritt C: Authentifizierung – DSAA2; Verschlüsselung – DSC2 (128 Bit)
	Bluetooth-Version	5.3
	Bluetooth-Profil	HFP, HSP, A2DP, SPP, AVRCP
	Bluetooth-Reichweite	50 m (Offenes Gebiet)
	Bluetooth-Pairing-Liste	Bis zu 8 Geräte
	Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen	2
Schaltknöpfe und Steuer Elemente	Stromversorgung/Bluetooth	Anlegen: Einschalten; Ablegen: Ausschalten; 1,5 s lang voll nach oben drücken: Bluetooth-Pairing
	Anruftknopf	Drücken: Wiedergabe / Pause, Antwort / Abbrechen; Zweimal drücken: Ablehnen / Neuanrufen; 1,5 s drücken: Halten / Loslassen
	Volumen +/-	Tasten: Lautstärke erhöhen / verringern; 1,5 s drücken: Vorherige / Nächste Spur
	Stumm	Mikrofon-Boom: Drehen Sie nach oben oder unten, um zu stummen / wieder zu aktivieren Stummschalter: Drücken, um zu stummen / zu entstummen
DT10 Dongle	Port	USB-A / USB-C
	Paarknopf	Drücken und 3 Sekunden lang halten, um in den Paarungsmodus zu wechseln.
	LED-Anzeige	Grünes Licht blinkt: Strom ist eingeschaltet; Fest grün: verbunden und im Standby-Modus; Rot und grün blinken: Paarung; Blau blinken: Wiederverbindung; Orangefarbene blinkende Anzeige: Außerhalb des Bereichs oder nicht verbunden
Kompatibilität	Überprüfen Sie die Liste der Fanvil-Kompatibilitäten entsprechend.	
Batterie	Typ	Lithium-Polymer-Batterie
	Batteriekapazität	400 mAh

	Ladzeit	2 h (5 V/0.5 A)
	Talk Time (DECT-Modus)	10 h
	Talk Time (Bluetooth-Modus)	21 h
	Musikzeit (DECT-Modus)	10 h
	Musikzeit (Bluetooth-Modus)	24 h
	Wartungszeit (DECT-Modus)	85 h
	Wartedauer (Bluetooth-Modus)	120 h
Allgemein	Ladeverfahren	USB-C-Kabel / Ladestation
	Gewicht des DH30-Headsets	100 g
	DT10 DECT Dongle Gewicht	20 g
	Gewicht des Ladestands DB10	123 g
	Abmessungen der Geschenkbox	260 x 211 x 85 mm
	Abmessungen des Kartons	445 x 415 x 235 mm (10 PCS)
	Nettogewicht des Kartons	6.28 kg
	Gesamtgewicht des Kartons	7.78 kg
	Arbeitstemperatur	_10 °C bis +60 °C
	Speichertemperatur	_20 °C bis +70 °C_
	Arbeitsfeuchtigkeit	10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Inhalt des Pakets	DH30-Kopfhörer	
	DT10 DECT Dongle (USB-A/C)	
	Ladeständer DB10	
	1,5 m USB-A-zu-USB-C-Kabel	
	Schnellstart-Guide	
	Sicherheitsinformationen und -erklärung	
Konformität		CE FCC RoHS

Über linkvil

Als Submarke von Fanvil konzentriert sich linkvil auf die Forschung und Entwicklung von A&V-IoT-fähigen drahtlosen Kommunikationsprodukten. Auf der Grundlage von Audio & Video -IoT unterstützt linkvil Kunden dabei, eine vollständige Vernetzung ihrer drahtlosen Kommunikationssysteme zu realisieren, und entwickelt ein drahtloses Kommunikations-Ökosystem für vielfältige Anwendungsszenarien, um verschiedenen Branchen die Beschleunigung ihrer digitalen Transformation zu ermöglichen.

Urheberrecht

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – ob elektronisch oder mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder andere Weise – für irgendeinen Zweck vervielfältigt oder übertragen werden, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Weitere Informationen

Die oben genannten Spezifikationen können in Zukunft ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Alle Hardware-, Software- und physischen Merkmale sollten auf den endgültigen, ausgelieferten Produkten basieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.fanvil.com

Fanvil | **LINKVIL**

Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Webseite: www.fanvil.com

Tel.: +86-755-2640-2199

E-Mail: sales@fanvil.com

Adresse: 13. Stock, Gebäude 2, Runzhi-Forschungs- und Entwicklungszentrum, Xin'an-Straße, Bezirk Bao'an, Shenzhen, China