

## Produktinformation

# Akku-Schlagbohrschrauber 3-Gang 18

## V / 5,0 Ah

EAN: 0088381813624



### DHP451RTJ

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-300 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-600 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0-1.700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-4.500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-9.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl 3. Gang	0-25.500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	65 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Drehmoment weich	40 Nm
Drehmoment hart	80 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm



#### Lieferumfang:

MAKPAC Gr.2  
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah  
Ladegerät DC18RC  
Seitengriff kpl.  
Tiefenanschlag  
Bit-Halter  
Einhängebügel  
Schraube M4x12  
PH/LS Doppelbit

#### Best.-Nr.:

821550-0  
196672-8 (2x)  
195584-2  
123253-5  
122576-8  
452947-8  
346449-3  
251314-2 (2x)  
784637-8 (2x)

- 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Schlagwerk abschaltbar
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Mit leuchtstarker LED
- Rechts-/ Links-Lauf

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>)  
Vibration Bohren Metall

86 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>)  
2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration

97 dB(A) K-Wert Geräusch  
2,5 m/s<sup>2</sup>

3 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 5-10-2016

www.makita.de