

Akku-Kombihammer

DHR283ZWJU

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Bürstenloser Kombihammer mit Schnellwechselfutter und AWS

Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung. Der 2 x 18 V-Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm.



Technische Details

Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton	13,3 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Hammerbohren in Beton	1,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Meißeln	2,4 m/s ²
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	10 - 18 mm
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381857895

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

126882-3

Seitengriff kpl.



198993-4

Bohrer-/Meißelfett



199138-7

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



199139-5

Schnellwechselfutter 13mm



199585-2

Staubabsaugung DX09



331886-4

Tiefenanschlag



821552-6

MAKPAC Gr. 4



835A32-2

Tiefziehteil für MAKPAC



Optionales Zubehör

126882-3

Seitengriff kpl.



198993-4

Bohrer-/Meißelfett



199138-7

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



199139-5

Schnellwechselfutter 13mm



199585-2

Staubabsaugung DX09



331886-4

Tiefenanschlag



424474-5

Dichtung für Staubabsaugung



443122-7

Lappen



821552-6

MAKPAC Gr. 4



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

