

DIGITUS KVM-Switch, 4-Port, 4K60Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI out

DS-12890

EAN 4016032475606



KVM Switch, 4x1,DP, DP/HDMI Out,USB 4Kx2K@60Hz

Mit dem DIGITUS® 4-Port KVM-Switch haben Sie die Möglichkeit, vier 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur und -Maus zu bedienen. Per Knopfdruck oder mitgelieferter Fernbedienung schalten Sie bequem zwischen den PCs um und sparen sich aufwendiges Umstecken sämtlicher Kabel. Die Ausgabe an einen Monitor erfolgt wahlweise über den integrierten HDMI® oder DisplayPort™ Ausgang. Audiosignale von Mikrophon und Lautsprecher können ebenfalls umgeschaltet werden. Zusätzlich sind zwei USB 3.0 Anschlüsse an der Frontseite vorhanden, die für weitere Peripheriegeräte wie z. B. USB-Sticks oder externe Festplatten an PCs genutzt werden können. Falls Sie den KVM-Switch an einer unzugänglichen Stelle aufstellen, können Sie den mitgelieferten IR-Empfänger inkl. Anschlusskabel nutzen, ohne dass sich der KVM-Switch selbst in Reichweite der Fernbedienung befinden muss. Status LED an der Frontseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit die aktuelle Konfiguration an. Abgerundet wird der schlanke Switch durch das robuste Metallgehäuse und die Möglichkeit der Wandbefestigung.

Bedienen Sie 4 PCs mit einer USB-Tastatur und -Maus - wechseln Sie per Knopfdruck oder Fernbedienung zwischen vier Computern

- Eingänge: 4 x DisplayPort™, 4 x USB B (3.0), 4 x Audio-Eingang, 4 x Audio-Ausgang
- Ausgang: 1 x DisplayPort™, 1 x HDMI®, 1 x Audio-Eingang, 1 x Audio-Ausgang, 2 x USB A 2.0
- Zusätzliche Anschlüsse Frontseite: 2 x USB A 3.0, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, 1 x Infrarot-Empfänger, 1 x IR-Ausgang
- Audio Ein-/Ausgänge: 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchsen
- LED Frontseite: Power, 4 x Online, 4 x Auswahl PC
- Schalter: Power Ein/Aus, Umschaltung PC1 / PC2 / PC3 / PC4
- HDMI® Version: 2.0

- HDCP Version: 2.2 / 1.4
- DisplayPort™ Version: 1.2
- UHD-Auflösung: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Subsampling: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Bandbreite DisplayPort™: 32,4 Gbps alle Kanäle (8,1 Gbps pro Kanal), Unterstützt HDR
- Bandbreite HDMI®: 18 Gbps alle Kanäle (6 Gbps pro Kanal), Unterstützt HDR
- Farbtiefe DisplayPort™: 48 Bit (alle Kanäle)
- Farbtiefe HDMI®: 36 Bit (alle Kanäle)
- Stromversorgung Netzteil: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,6 A
- Stromversorgung KVM-Switch: 5 V / 3 A / 15 W
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 45°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10% - 85% RH (nicht kondensierend)
- Gehäusematerial: Metall
- Montagewinkel für Wandmontage inklusive
- Externer Empfänger für Signale der Fernbedienung inklusive
- Externer Empfänger für Signale der Fernbedienung inklusive
- Abmessungen: 24,3 x 7,5 x 2,6 cm (BxTxH)
- Gewicht: 505,4 g
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der Ports: 8

Lieferumfang

- 1 x KVM-Switch, 4-Port, 4K60Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI out
- 1 x Netzteil für KVM-Switch
- 4 x USB 3.0 Anschlusskabel (USB B auf USB A)
- 4 x DisplayPort™ Kabel 1,2 m
- 1 x Infrarot-Fernbedienung
- 1 x Infrarot-Empfänger mit Anschlusskabel
- 2 x Befestigungswinkel für Tisch- / Wandmontage
- 1 x Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	9	12,00	34,00	58,00	21,50	42.398,00
Innen-VPE	1	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,33	18,00	23,00	6,50	2.691,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,50	7,50	24,30	2,60	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

